

# 台式安全性能综合测试仪 | 欢迎议价 | 上门安装

产品名称	台式安全性能综合测试仪   欢迎议价   上门安装
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	18400.00/个
规格参数	类型:安全性能综合测试仪 (台式四合一) 品牌:国产 型号:MN-4254A
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

## 产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费.....】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

东方嘉仪注册了应用于仪器仪表销售领域的“东方嘉仪”商标，力争打造仪器仪表销售行业专业守信的电子商务环境。东方嘉仪销售各类进口及国产仪器仪表，良好的进货渠道、专业的销售队伍、快捷的反应速度，竭诚为广大客户服务。

接口	通讯接口rs-2322/rs-485(选配),plc接口(选配),示波器接口(选配)
测试条件记忆	记忆5组测试方式
输出频率	50hz/60hz(耐压接地双频测试)
耐电压测试	
输出电压范围	ac:300-5000v
输出分辨率	10v
输出准确度	± (2%设定值+3个字)
输出电压方式	变压器隔离输出
击穿电流测量范围	0.20-20.00ma(可扩展到10.00ma)

测量分辨率	0.01ma
测量准确度	冷耐压 $\pm$ (2%设定值+3个字);热耐压(5%设定值+3个字)
时间设置范围	1-300s
泄漏电流测试	
输出电压	由外界隔离变压器输入或变频电源输入(选配)
泄漏电流测量范围	0.05-20.00ma
测量准确度	$\pm$ (2%设定值+3个字)
泄漏功率	由外接隔离变压器或变频电源决定(选配)
时间设置范围	2-300s
测试方式	动泄/静泄
绝缘电阻测试	
测试电压	dc:500v/1000v 输出准确度 $\pm$ (2%设定值+3个字)
绝缘电阻测量范围	1m -1000m
绝缘电阻测量精度	1m-100m $\pm$ (5%设定值+5个字);101m-1000m $\pm$ (10%设定值+10个字)
时间设置范围	1-300s
接地电阻测试	
测试电流	ac:10-30a恒流输出 准确度: $\pm$ (2%设定值+2个字)
接地电阻测量范围	>10a,2-200 m ; 10a, 2-200 m
接地电阻测量精度	$\pm$ (2%设定值+3个字)
时间设置范围	1-300s
外形尺寸	450(w) $\times$ 550(h) $\times$ 370(h)

本产品的类型是安全性能综合测试仪（台式四合一），品牌是国产，型号是MN-4254A，产品单价是1840 0.00，发货期限是10