

!福禄克f59测温仪 手持 数显式FLUKE59工业红外测温仪

产品名称	!福禄克f59测温仪 手持 数显式FLUKE59工业红外测温仪
公司名称	济南金力通电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F59 类型:手持式
公司地址	山东省济南市闵子骞路19号
联系电话	0531-69952838 15726119052

产品详情

fluke 59红外点温仪，精准测温，可望可及。fluke 59是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。检测物体表面温度的方便快捷的方法，其紧凑小巧的设计让用户更容易携带和上手操作。同时fluke 59秉承了fluke品牌低散射，高能量级，高耐用的特点，体现了福禄克对精准测温的更高要求，更适应在工业环境下的精准测温。

测温范围 - 18 到 275 准确度 读数的 ±2%或 ±2 距离系数比 8 : 1 (90%能量级) 重复性 读数的 ±1%或 ±1 单点激光瞄准自动读数保持7秒背景灯

规格	
测温范围	- 18 ° c - 275 ° c (0 ° f - 525 ° f)
准确度	100 ° c - 275 ° c (212 ° f - 515 ° f): 读数 ± 2% 0 ° c - 100 ° c (32 ° f - 212 ° f): 读数 ± 2 ° c (3.5 ° f) 低于 0 (32) 读数 ± 3 ° c (5.5 ° f)
重复性	读数的 ± 1% 或 ± 1 ° c , 取大值
发射率	预设 0.95
距离系数比	8:1 , 90% 能量级
响应时间	小于 500 毫秒

显示分辨率	0.2 ° c (0.5 ° f)
光谱响应	6.5 – 18 um 热电堆探测器
显示保持7秒	有
lcd背景光	有
温度单位	° c 或 ° f 可选
低电量指示	有
工作环境温度	0 ° c - 50 ° c (32 ° f - 120 ° f)
相对湿度	10% - 90% rh , 无结露
存储温度	-20 ° c - 65 ° c (-4 ° f - 150 ° f)不含电池
电源	9v电池
电池寿命	4小时
重量	200克 , 含电池
尺寸 (长宽高)	152 x 102 x 38毫米
标准	符合电磁辐射和响应标准 en 61326-1 通用安全标准en 61010-1 激光安全标准en 60825-1
认证	ce, cmc
保修	1年

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是F59，类型是手持式，适用对象是食品测温仪，测量范围是-18 - 275 ，测量精度是 ± 2%或 ± 2 ，分辨率是0.2 ，尺寸是152x102x38（mm），加工定制是否，规格是F59【不含税】