

激光打标机 二氧化碳打标机 打标一体化 激光喷码机01

产品名称	激光打标机 二氧化碳打标机 打标一体化 激光喷码机01
公司名称	曲阜瑞丰激光设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 50000.00 加工定制:是 品牌:瑞丰
公司地址	山东省济宁曲阜市经济开发区新春秋路
联系电话	86-05374436890 18953751201

产品详情

二氧化碳金属管系列激光打标机采用波长为10.64um的气体激光器，独立风冷系统，整机性能稳定，可满足工业现场24小时工作的要求。可实现精密雕刻、标记各种非金属材料，打标软件采用灵活快捷的菜单式友好工作界面，操作简单，易学易用，运行稳定。机器免维护，长期稳定运行。

plc二氧化碳系列激光打标机采用高速振镜和32位pci控制卡，打标速度可比同类产品快30%。

低耗材，无毒，无环境污染，高环保 标刻图形可在电脑中方便设计，任意标刻。

激光标记耐磨性好，不易擦除，防伪功能强。 非接触式加工，加工效率高，对加工材料不产生机械应力，不损坏被加工物品，精确、精美。 软件内可直接输入文字，支持truetype字体，单线字体（jsf），点阵字体（dmf），支持用户自建字库，文字支持按照曲线排列。 支持多种填充功能。 支持自动编码、打印序列号、批号、日期等。

软件采用windows界面，可兼容coredraw、autocad、photoshop等多种软件输出的文件，支持plt、p
cx、dxf、ai等格式，使用方便 冷却系统：采用优化的风冷方式，方便操作和使用

产品参数说明

激光波长 10.64um激光功率 80w/100w/130w

标配工作台 110mm*110mm工作台范围

70mm*70mm/110mm*110mm/220mm*220mm（可选）标刻速度

7000mm/s重复精度 ±0.001mm最小线宽

0.1-0.15mm整机功率 1.2kw工作模式 扫描电源需求
220v/50hz冷却方式 风冷/水冷

整机尺寸 光路部分（长×宽×高）1130mm×230mm×1330mm/控制箱部分730mm×660mm×1000mm工作台250mm×330mm×可调

打标效果图

联系方式

单位：曲阜瑞丰激光设备有限公司

地址：山东省曲阜市经济开发区电缆路

http：[//www.sdrfjg.com](http://www.sdrfjg.com)

e-mail：qufu167@163.com

联系人：康楠楠

电话：15853765214 13325182130

传真：0537-4436890

本产品的建议零售价是¥50000.00，加工定制是是，品牌是瑞丰，型号是RF-co2-20-F，打印速度是12000mm/s，打印范围是70*70;110*110；175*175（mm），打印深度是0.1-3（mm），打印高度是0.6（mm），类型是激光打码机，打印方向是单向打印，适用工件是圆面，包装类型是箱，重量是80（kg），外形尺寸是500*500*1550（mm），自动化程度是全自动，适用行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,家纺,日化,餐饮,食品,玩具，位数是10位，售后服务是质保一年终身维护，规格是RF-CO2-20-F