

PP不锈钢喷淋塔 碱液喷淋塔 化工厂除臭成套设备 正蓝厂家直营

产品名称	PP不锈钢喷淋塔 碱液喷淋塔 化工厂除臭成套设备 正蓝厂家直营
公司名称	任丘市正蓝环保设备有限公司
价格	9860.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:废气除臭装置 品牌:正蓝
公司地址	任丘市经济技术开发区迎宾线东侧
联系电话	0317-5816600 13315765487

产品详情

任丘正蓝环保设备有限公司是集车间空气净化 系统的技术研发、净化设备制造、净化工程的咨询与设计、工程安装施工、配套产品制造、工程售后服务于一体的高新技术企业。

一、水淋塔废气净化装置概述:

水淋塔废气净化装置由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱、药液储存投加系统等单元组成。水淋塔也可以叫喷淋洗涤塔，塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，水淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。水淋塔配合碱性（酸性）添加剂使用不仅可以出去烟雾粉尘还可以有效的去除生产中的酸雾（碱雾）。

二、水淋塔废气净化装置主要适用范围:

吸附中和水淋塔是新型气液传质净化塔，适用于各种行业中铅烟尘、汞蒸汽的污染控制，酸洗废气或其它的废气净化;同时用于除尘、降温、加湿、除油等行业；用于低浓度的有机气体、含毒的废气治理。该塔可广泛适用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼、军工等行业铅烟尘或汞蒸汽的污染控制，以及化工、冶炼、电镀、显像管、印染、制药、仪表、电子元件，机械制造等待业的酸洗废气或其它废气净化。在除

尘领域中，本塔可作为湿式除尘器，尤其适用于含尘浓度不高但气体含有一定毒性的场合，只要选择配置合理，净化后的气体均可达到国家排放标准。

水淋塔（工业废气处理）应用中组合处理废气：

1.水淋塔+等离子净化设备

用于处理含有烟尘、粉尘、酸碱性强废气的有机废气的工业废气净化，水淋塔对废气进行预处理，气体进入水淋塔通过水洗除去气体中的烟尘、粉尘和酸碱性强废气，剩余的有机废气被等离子净化设备净化，避免了废气对设备的损坏。

2.水淋塔+活性炭吸附塔

适用于处理浓度低废气成分不单一的废气，通过水淋塔可除去颗粒状的粉尘、烟雾、油脂类物质，经处理后的废气由活性炭吸附塔吸附，水淋塔的作用在于工业废气处理，防止颗粒状的物质阻塞活性炭吸附塔从而降低吸附效率

3.水淋塔+uv光解净化器

水淋塔的作用与1中的作用相同，uv光解用于净化有机恶臭气体，能破坏三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 h_2s 、voc类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如 co_2 、 h_2o 等，利用高能uv光束还可以裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（dna），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

烟气净化设备|烟尘净化设备|水淋塔|废气净化塔|任丘正蓝环保

电话 0317-5816600 13315765487 刘

qq 2422019771

本产品的加工定制是是，种类是废气除臭装置，品牌是正蓝，型号是zl，处理浓度是1500（mg/L），处理风量是15000（ m^3/h ），启燃温度是80（ ），空速是定制，适用领域是化工厂等多种行业，规格是多种