

格威姆GOVEEMOR高精度M5/ 6.5/M8/12/M18/M30电感器接近开关

产品名称	格威姆GOVEEMOR高精度M5/ 6.5/M8/12/M18/M30电感器接近开关
公司名称	东莞市中昊自动化科技有限公司
价格	298.00/个
规格参数	品牌:GOVEEMOR 型号:LTB05DS01N1D32 类型:电容式接近开关
公司地址	广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402
联系电话	400-0769-550 13802381403

产品详情

所有价格以销售员实际报价为准，谢谢!!! 热烈祝贺东莞市中昊自动化科技有限公司成为goveemor（格威姆）传感器中国区总代理商，现诚招全国代理分销，共求发展。

goveemro（格威姆）传感器主营范围：各类接近传感器、光电传感器、超声波传感器、光纤放大器、连接电缆 我们的承诺:德国品质，假一赔十，保质期长达18个月
亲，量大价优，价格面议哦，欢迎新老客户来电咨询

产品功能介绍：

m5 接近传感器

尺寸类别	m5	m5接插件
齐平 非齐平		
外壳材质	不锈钢	不锈钢
检测距离	0.8mm	0.8mm
	1.0mm	1.0mm

	1.5mm	1.5mm
led显示 无led显示		
产品图片		
dc 3 线 10-30v npn 常开	ltb05 ds n1 d32	ltb05 ds n1 ds8
dc 3 线 10-30v npn 常闭	ltb05 ds n2 d32	ltb05 ds n2 ds8
dc 3 线 10-30v pnp 常开	ltb05 ds p1 d32	ltb05 ds p1 ds8
dc 3 线 10-30v pnp 常闭	ltb05 ds p2 d32	ltb05 ds p2 ds8
dc 2 线 6-12v 防爆型	ltb05 ds ba d32	

尺寸图

额定参数

检测距离	0.8-1.5mm	0.8-1.5mm
显示方式	led显示	led显示
工作电压	10-30vdc	10-30vdc
允许脉动电压	< 10%	< 10%
无负载电流	< 10ma	< 10ma
最大负载电流	200ma	200ma
漏电流	< 0.01ma	< 0.01ma
电压降	< 1.5v	< 1.5v
开关频率	2khz	2khz
响应时间	0.1ms	0.1ms
开关迟滞	< 15% (sr)	< 15% (sr)
重复精度	< 1% (sr)	< 1% (sr)
防护等级	ip67	ip67
工作温漂	-25 --+70	-25 --+70
短路保护/反极性保护	是	是
过载保护电流	120 ma	220 ma

感应面材料

pbt/pom/abs

pbt/pom/abs

6.5 接近传感器

尺寸类别

6.5

齐平 非齐平

外壳材质

不锈钢

不锈钢

检测距离

1mm

2mm

2mm

4mm

3mm

6mm

led显示 无led显示

4mm

8mm

产品图片

dc 3 线 10-30v npn 常开

ltb06 ds n1 d32

lub06 ds n1 d32

dc 3 线 10-30v npn 常闭

ltb06 ds n2 d32

lub06 ds n2 d32

dc 3 线 10-30v pnp 常开

ltb06 ds p1 d32

lub06 ds p1 d32

dc 3 线 10-30v pnp 常闭

ltb06 ds p2 d32

lub06 ds p2 d32

dc 2 线 6-12v 防爆型

ltb06 ds ba d32

lub06 ds ba d32

尺寸图

额定参数

检测距离

1-8mm

显示方式

led显示

工作电压

10-30vdc/5-36vdc/10-60vdc

允许脉动电压	< 10%
无负载电流	< 10ma
最大负载电流	200ma
漏电流	< 0.01ma
电压降	< 1.5v
开关频率	2khz
响应时间	0.1ms
开关迟滞	< 15% (sr)
重复精度	< 1% (sr)
防护等级	ip67
工作温漂	-25 -+70
短路保护/反极性保护	是
过载保护电流	120 ma
感应面材料	pbt/pom/abs

m8 接近传感器

尺寸类别	m8	
齐平 非齐平	齐平	非齐平
外壳材质	不锈钢	不锈钢
检测距离	1mm	2mm
	2mm	4mm
	3mm	6mm
	4mm	8mm
led显示 无led显示		
产品图片		
dc 3 线 10-30v npn 常开	ltb08 ss n1 d32	lub08 ss n1 d32
dc 3 线 10-30v npn 常闭	ltb08 ss n2 d32	lub08 ss n2 d32

dc 3 线 10-30v pnp 常开 ltb08 ss p1 d32 lub08 ss p1 d32

dc 3 线 10-30v pnp 常闭 ltb08 ss p2 d32 lub08 ss p2 d32

dc 2 线 6-12v 防爆型

尺寸图

额定参数

检测距离 1-8mm

显示方式 led显示

工作电压 10-30vdc

允许脉动电压 < 10%

无负载电流 < 10ma

最大负载电流 200ma

漏电流 < 0.01ma

电压降 < 1.5v

开关频率 1000hz/500hz

响应时间 0.2ms/0.5ms

开关迟滞 < 15% (sr)

重复精度 < 1% (sr)

防护等级 ip67

工作温漂 -25 -+70

短路保护/反极性保护 是

过载保护电流 220 ma

感应面材料 pbt/pom/abs

m12 接近传感器

尺寸类别 m12

齐平	非齐平	齐平	非齐平
外壳材质		不锈钢	不锈钢
检测距离		2mm	4mm
		4mm	8mm
		6mm	10mm
		8mm	12mm
led显示	无led显示		
产品图片			
dc 3 线 10-30v npn 常开		ltb12 ss n1 d32	lub12 ss n1 d32
dc 3 线 10-30v npn 常闭		ltb12 ss n2 d32	lub12 ss n2 d32
dc 3 线 10-30v pnp 常开		ltb12 ss p1 d32	lub12 ss p1 d32
dc 3 线 10-30v pnp 常闭		ltb12 ss p2 d32	lub12 ss p2 d32
dc 2 线 6-12v 防爆型			
尺寸图			
额定参数			
检测距离		2-12mm	
显示方式		led显示	
工作电压		10-30vdc	
允许脉动电压		< 10%	
无负载电流		< 10ma	
最大负载电流		200ma	
漏电流		< 0.01ma	
电压降		< 1.5v	
开关频率		1000hz/500hz	
响应时间		0.2ms/0.5ms	
开关迟滞		< 15% (sr)	

重复精度	< 1% (sr)
防护等级	ip67
工作温漂	-25 -+70
短路保护/反极性保护	是
过载保护电流	220 ma
感应面材料	pbt/pom/abs

m18 接近传感器

尺寸类别	m18		
齐平 非齐平	齐平		非齐平
外壳材质	不锈钢		不锈钢
检测距离	5mm		8mm
	8mm		16mm
	12mm		20mm
	15mm		23mm
led显示 无led显示			

产品图片

dc 3 线 10-30v npn 常开	ltb18 ss n1 d32	lub18 ss n1 d32
dc 3 线 10-30v npn 常闭	ltb18 ss n2 d32	lub18 ss n2 d32
dc 3 线 10-30v pnp 常开	ltb18 ss p1 d32	lub18 ss p1 d32
dc 3 线 10-30v pnp 常闭	ltb18 ss p2 d32	lub18 ss p2 d32
dc 2 线 6-12v 防爆型	ltb18 ss ba d32	lub18 ss ba d32

尺寸图

额定参数

检测距离	5-23mm
显示方式	led显示
工作电压	10-30vdc
允许脉动电压	< 10%
无负载电流	< 10ma
最大负载电流	200ma
漏电流	< 0.01ma
电压降	< 1.5v
开关频率	1000hz/500hz
响应时间	0.2ms/0.5ms
开关迟滞	< 15% (sr)
重复精度	< 1% (sr)
防护等级	ip67
工作温漂	-25 -+70
短路保护/反极性保护	是
过载保护电流	220 ma
感应面材料	pbt/pom/abs

m30 接近传感器

尺寸类别	m30		
	齐平	非齐平	
外壳材质	黄铜镀镍		非齐平 黄铜镀镍
检测距离	10mm	16mm	15mm
	22mm	25mm	25mm
			40mm
			50mm
	led显示	无led显示	
产品图片			
dc 3 线 10-30v npn 常开	ltb30 cb n1 d32		lub30 cb n1 d32
dc 3 线 10-30v npn 常闭	ltb30 cb n2 d32		lub30 cb n2 d32
dc 3 线 10-30v pnp 常开	ltb30 cb p1 d32		lub30 cb p1 d32

dc 3 线 10-30v pnp 常闭	ltb30 cb p2 d32	lub30 cb p2 d32
dc 2 线 6-12v 防爆型	ltb30 cb ba d32	lub30 cb ba d32
尺寸图		
额定参数		
检测距离	10-50mm	
显示方式	led显示	
工作电压	10-30vdc/5-36vdc/10-60vdc	
允许脉动电压	<10%	
无负载电流	<10ma	
最大负载电流	200ma	
漏电流	<0.01ma	
电压降	<1.5v	
开关频率	1000hz/500hz	
响应时间	0.2ms/0.5ms	
开关迟滞	<15% (sr)	
重复精度	<1% (sr)	
防护等级	ip67	
工作温漂	-25 -+70	
短路保护/反极性保护	是	
过载保护电流	220 ma	
感应面材料	pbt/pom/abs	

公司名称：东莞市中昊自动化科技有限公司

电话：400-0769-550

联系人：刘小姐13827248212

技术工程师：吴工13829153784

qq : 2752814241

传真 : 0769-21683430

技术邮箱 : 2567508809@qq.com

地址 : 东莞市南城区车站路奥博高新科技园b栋402

公司网站 : <http://www.dgzhonghao.com.cn/>

本产品的品牌是goveemor , 型号是ltb05ds01n1d32 , 类型是电容式接近开关 , 反应频率是0.1 , 额定电压是32 (v) , 额定电流是120 (a) , 检测距离是0.8-50 (mm) , 产品认证是ip67 , 加工定制是否