

宏力厂家供应LP型闸门水封橡胶止水

产品名称	宏力厂家供应LP型闸门水封橡胶止水
公司名称	新河县宏力水工机械厂
价格	35.00/米
规格参数	产地:河北新河 品牌:宏力 型号:定做
公司地址	新河县西郑村
联系电话	86 0319 5541066 13211092899

产品详情

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

橡胶止水带止水带是利用橡胶高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注。可由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 --+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

橡胶止水带的应用

橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由十温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

。

我厂主导产品有：ql-0.3t-200t单吊点、双吊点螺杆式启闭机。具有手推带锁式、封闭手摇式和手电两用式螺杆启闭机等。qpq、qpk5t-200t固定式、移动式、单、双吊点卷扬式启闭机；启闭机可根据客户要求配备远程控制高度显示器。闸门有pz、pgz型铸铁闸门、铸铁镶铜闸门、不锈钢闸门、插板闸门、拍门（潮门）、堰门、钢结构闸门（弧形闸门、平面滑动闸门、平面定轮闸门），规格有：0.2×0.2-10×10米，其中有双向止水闸门、反向止水闸门、深水闸门、高压密封箱式闸门和各种橡胶止水。现产品已销往全国20多个省市自治区。广泛应用于排灌、水电站、河道、水产养殖、水库、污水处理等水利工程。本厂可为您提供优质产品，全程服务。竭诚欢迎新老朋友来厂考察、洽谈合作