

9565多功能通风表美国TSI-9565风速仪9565热线式风速计

产品名称	9565多功能通风表美国TSI-9565风速仪9565热线式风速计
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国TSI 型号:9565
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

产品详情

多功能通风表 9565

产品详情

velocicalc® 多功能通风表 9565 提供直读式菜单的用户界面，以方便您使用本地语言进行操作。屏幕上提示和一步一步的指示，可引导用户完成仪器的安装，操作和现场校准。9565 符合人体工程学设计，设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作。9565 包括 964 风速直探头和各类多种应用的插拔式探头。

特点和优点

- 直风速探头964测量风速，温度和相对湿度
- 包括差压传感器
- 同级产品中最佳的风速精度
- 可选的“智能”插拔探头，包括voc，co2，和叶轮探头
- 最多可容纳两个k合金热电偶
- 大屏幕图形显示
- 同时显示多达5个测量参数
- 屏幕信息提示

- 本地语言程序
- 直读式菜单，操作更加简便
- 多种数据记录格式
- 蓝牙通讯传输数据或远程查询
- 包括trakpro™和logdat2的™下载软件的usb电缆

应用

- 暖通空调测试和平衡
- 洁净室测试
- 生物安全柜和实验室通风柜测试
- 暖通空调调试和故障排除
- 室内空气质量调查
- 热舒适度研究
- 通风评估
- 过程气流测试

产品参数：

显示	风速计法和皮托管法，符合国标要求
探头	插拔式964风速温湿度探头，固化在陶瓷芯上，坚固耐用固定风速探头的伸缩杆标有刻度，能准确定位
显示	中文界面，方便操作
量程	风量：0~50m/s与管道截面积的乘积（直接显示风量）风速：0~50m/s温度：-10~60 湿度：0~95%rh；差压：-3735~+3735 pa（皮托管法检测风量）
软件	带数据分析功能
数据存储	26500个数据点
其他功能	统计功能，瞬时、平均、最大和最小值显示

箱清单

序号	仪器名称	型号	数量	
1	多参数通风表	9565p+964	1台	

装箱清单

配件名称	数量
主机	1台
交流适配器	1个
aa电池	4节
插头	4个
静压探针	1个
橡胶管	1根
usb数据线	1根
964探头	1个
软件光盘	2张
中英文说明书	各1本
出厂校准证书	1张
手提箱	1个

本产品的加工定制是否，品牌是美国TSI，型号是9565，类型是数字式风速仪，测量范围是-10~60，测量精度是1，测量对象是1，分辨率是1，风速是1（m/s），尺寸是1（mm），重量是1（kg），电源是1，规格是9565