

# 负荷开关FN2负荷开关-FN2-10高压开关

产品名称	负荷开关FN2负荷开关-FN2-10高压开关
公司名称	乐清市豫开电力科技有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:豫开 型号:FN2-12/400
公司地址	浙江省乐清市北白象镇前岸工业区
联系电话	0577-61535866 18072198590

## 产品详情

fn2-10型户内负荷开关的外形与一般户内隔离开关相似（图1）开关的底部为框架2，传动机构装于其中。框架上装有六只绝缘子，上部的三只绝缘子3兼作支持件与气缸之用，活塞装于其内，由主轴带动，下部的三只绝缘子仅起支持作用。上、下绝缘子上均装有触座。导电部分由闸刀与触座组成，闸刀6与下触座8之间靠六片形弹簧片因紧，在闸刀的端部装有弧动触头5，上触座4为主静触头。

### 使用环境条件

本负荷开关适用于下列工作环境：1、海拔不超过1000米；2、周围空气温度不高于+40 及不低于-10。3、空气相对湿度不大于90%的户内场所（当温度为+25 ）；4、无导电性尘埃的环境中；5、无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体；6、无剧烈震动和冲击的地方；7、无燃烧与爆炸危险的环境中。

### 主要技术参数

型号	额定电压kv	最大工作电压kv	额定电流a	额定开断容量		最大开断电流		闭合电流峰值ka	极限通过电流ka		热稳定电流（有效值）ka 4秒	重量kg
				cos =0	cos =0	cos =0	cos =0		峰值	有效值		
				.15	.7	.15	.7					
fn2-12	10	11.5	400	15	25	850	1450	15	25	14.5	9.5	65
fn2-6	6	6.9	400	9	20	850	1950	15	25	14.5	9.5	

### 负荷开关所配带的熔断器型号及参数

型号	额定电压kv	额定电流a	最大开断电流（有效值）ka	最大断流容量mva	当切断极限短路流时电流之最大峰值ka
rn3-3	3	10~50	40	200	24.5
		75~100			24.5
		200			35
rn3-6	6	10~50	20	200	14
		75			14

		100			19
		200			25
rn3-12	12	10~50	12	200	8.6
		75			8.6
		100~150			15.5

本产品的加工定制是是，品牌是豫开，型号是FN2-12/400，产品认证是CCC