

XIMADEN希曼顿固态继电器H375ZK

产品名称	XIMADEN希曼顿固态继电器H375ZK
公司名称	北京希曼顿机电设备有限公司
价格	66.00/只
规格参数	标称电流:75A 型号:H375ZK
公司地址	ximaden@qq.com
联系电话	13717921332

产品详情

输入信号	型号	外型尺寸 (mm)
控制电压4-24V DC	S202ZL/S302ZL	37 × 14.4 × 26 立式
	S203ZW/S303ZW	30 × 33 × 21 卧式
	S204ZW/S304ZW	30 × 33 × 21 卧式
	S206ZL/S306ZL	37 × 14.4 × 26 立式
	S210ZK/S310ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	S212ZK/S312ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	S220ZK/S320ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	S225ZK/S325ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	S240ZK/S340ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	H275ZK/H375ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
	H380ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块

H3100ZK	63 × 48 × 26孔距47.2 方块
S225ZF/S325ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
S240ZF/S340ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
H275ZF/H375ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
H380ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
H3100ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
H3120ZF	92 × 21 × 36孔距80 长条
H3150ZE	92 × 24 × 44孔距80 长条
H3200ZE	92 × 24 × 44孔距80 长条
H3220ZE	92 × 24 × 44孔距80 长条
H3250ZD	92 × 39 × 48孔距80 长条
H3300ZD	92 × 39 × 48孔距80 长条
H3340ZD	92 × 39 × 48孔距80 长条
H3400Z	115 × 53.6 × 52孔距80 × 38
H3500Z	125 × 62 × 56孔距80 × 38

希曼顿带阻容吸收的 (0.1 μ 180)

晶闸管反并联模块：MTX两只单硅反并联；MFX单硅和二极管反并联

型号	平均电流	标称电流	耐压	触发电流	外型
MTX/MFX560	56A	110A	>1200V	<50mA	F
MTX/MFX120	120A	250A	>1200V	<50mA	D
MTX/MFX180	180A	360A	>1400V	<50mA	D
MTX/MFX250	250A	400A	>1000V	<50mA	
MTX/MFX300	300A	500A	>1200V	<50mA	