

权慧 单相1000va-zbk整流变压器 ac变dc稳定变换电流

产品名称	权慧 单相1000va-zbk整流变压器 ac变dc稳定变换电流
公司名称	上海权慧电气有限公司
价格	560.00/个
规格参数	电压比:可根据客户要求定制 电源相数:单相 额定功率:1100va
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D86幢
联系电话	400-606-3750 18217782153

产品详情

产品简介:

适用于50—60hz的交流电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明工厂，车站，码头，机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造,在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

技术指标:

1：输入电压：1140v 690v 660v 440v 415v 380v 240v 220v 200v（可根据客户定做电压）2：输出电压：660v 480v 440v 400v 380v 220v 200v 127v 110v 36v 24v 12v（可根据客户定做电压）3：工作频率：50hz-60hz4：效率：95%5：温升：<606：波形畸变：<0.1%7：绝缘等级：（h，f）级7：高压测试：2500v，1分钟无击穿8：绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧

适用环境:

本变压器在下列条件下可靠工作1:海拔高度不超过2500m；2:环境空气温度：最高不超过40，最低不低于-25；3:空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4:无剧烈震动和冲动的地方；5:在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6:不受雨雪侵袭的场所。

产品特点：

- 1: 噪音小
- 2: 高度隔离
- 3: n-g性能良好
- 4: 高度共模干扰抑制
- 5: 将 转换为y或y至
- 6: 电压抽头容易转换
- 7: 按用户的特殊性能要求设计

温馨提示：

- 1: 本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.
- 2: 本公司专业生产的干式（油浸式）变压器、稳压器、调压器、成套接地装置设备质量保证期为：一年免费包换，终身保修。
- 3: 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4: 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，
确保最短的时间内给予完成。
- 5: 为了保护环境，我公司承诺对报废的环氧树脂干式变压器免费回收，并进行环保处理。

联系电话：18217782153（樊经理）

本产品的电压比是可根据客户要求定制，电源相数是单相，额定功率是1100va，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海权慧，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是卧式，效率()是90%，型号是zbc