

KSD301电热毯温控开关、温度开关

产品名称	KSD301电热毯温控开关、温度开关
公司名称	中山市小榄镇永艺温控器厂
价格	.65/个
规格参数	品牌:永艺 型号:KSD301温度开关 类型:金属膨胀式
公司地址	广东 中山市 小榄镇永宁华业路39号
联系电话	0755-27278336 18123758897

产品详情

1、突跳式温控器应用范围： ksd301系列突跳式温控器广泛应用于锅炉、热水器、吸尘器、复印机、电炉、烤炉、干衣机、冰箱、洗碗机、空调等的温度控制。

2. 产品特点

具有性能稳定、精度高、体积小、重量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。

2.1 动作方式 常开或常闭。 2.3

复位方式：有自动复位和手动复位方式两种。

3. 基本性能参数 3.1 电气参数 ac 220v/16a , 50/60hz 3.2

温度 3.2.1 温度特性 动作温度：-20~300 公差：±1~2 3.2.2

测试方法 将产品接线端子插入测试台检测插座工位内，盖上测试台封盖，启动测试台并设定其检测温度，通过电脑控制发热体对空气进行升温或降温，升降温速率控制在0.2~1.0 /分钟，产品通过空气感应温度，直到产品达到其动作温度后动作。 3.3

绝缘电阻

在施加500v的直流电压的情况下，测试其带电金属与胶木壳体之间的绝缘电阻 100m 。 3.4

电气强度 在室温的情况下施加频率为50hz或60hz的基本正弦波形电压1500v历时1分

钟（或电压1800v历时1秒）无闪烁、无击穿。 3.5 接地方式

通过温控器不锈钢盖与设备接地金属部件相连。

4.注意事项 1、温控器应工作于空气相对湿度不大于90%、无腐蚀性、可燃性气体和导电尘埃存

在的环境内。 2、温控器采用接触感温时，应使其端盖紧贴被控器具的发热部位，并应在端盖

感温表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质。 3、温控器通过接触液体或蒸汽感温时，

采用不锈钢端盖的产品，并应有可靠的防漏措施，以免液体渗漏到温控器绝缘部件上。

4、在安装过程中不可把端盖顶部压陷或使其变形，以免影响产品温度及其它性能。 5、采用秃

顶盖时在运输及安装过程中应保护好外漏的双金属片，以免损伤双金属片导致产品温度发生变化。

6、不得让液体渗入温控器内部。壳体必须避免受到过大的压力防止出现裂纹；壳体应保持清洁，

防止导电物质污染，以免应绝缘性能降低而发生短路击穿。

7、使用过程中不能折弯接线端子，否则将影响电气连接的可靠性及接触电阻。

本产品的品牌是永艺，型号是KSD301温度开关，类型是金属膨胀式，工作电压是250（V），过载电流是5、10、16（A），动作温度是-30~300（ ），寿命是30000（次），产品认证是CCC，物料编号是358957，加工定制是是