

## 200吨液压机 200t四柱液压机

产品名称	200吨液压机 200t四柱液压机
公司名称	山东北田重工机床有限公司
价格	96000.00/个
规格参数	类型:锻压机床 品牌:北田重工 型号:YL32-200T
公司地址	山东滕州市经济开发区恒源路609号
联系电话	15163289316

## 产品详情

200吨[四柱液压机](#)|四柱压力机展示

200吨四柱液压机|四柱压力机特点

1、机器适用于压装、压制、拉伸、成型等工艺。

具有独立的动力结构及电器系统，并采用按钮集中控制，可实现点动，半自动操作方式。

本机器的工作压力、行程范围均可根据工艺需要进行调整。2、机身采用三梁四柱式结构

：它由上横梁、滑块、工作台、立柱、主缸、液压动力系统及电器系统等部件组成。上横

梁、滑块、以及工作台采用优质钢板焊接而成，经震动时效处理消除内应力，立柱为优质

45#钢，3、四柱均表面中频淬火并镀铬处理。缸体优质45#钢，活塞杆表面经中频淬火处

理，使用寿命长。油缸主要部件采用优质材料密封圈，确保密封可靠。

工作台与滑梁上均有T型槽，以便于用户模具安装。

## 四柱液压机|四柱压力机技术参数

项目	单位	63T	100T	160T	200T-A	200T-B	250T-A	250T-B	315T-A	315T-B
公称力	kn	630	1000	1600	2000	2000	2500	2500	3150	3150
系统压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	30	25
滑块行程	mm	300	300	400	400	400	600	600	600	600
开口高度	mm	600	700	800	800	800	800	800	1000	1000
滑块最大下行速度	mm/s	24	34	55	31	34	100	120	120	120
滑块最大回程速度	mms/s	34	30	25	20	43	27	65	70	65
滑块工作速度	mm/s	5-12	6-14	6-15	5-12	6-15	6-14	6-14	5-12	6-14
工作台有效尺寸	左右	mm	520	660	700	800	1000	700	1000	700
	前后	mm	520	600	700	800	1000	700	1000	700
工作台有效地面高度	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700
电机功率	kw	5.5	5.5	7.5	7.5	15	15	18.5	18.5	
项目	单位	400T-A	400T-B	500T	630T	800T-A	800T-B	1000T	1600T	
公称力	kn	4000	4000	5000	6300	8000	8000	10000	16000	
系统压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	
滑块行程	mm	600	600	600	800	900	900	1000	1600	
开口高度	mm	1000	1200	1200	1500	1500	1500	1600	1600	
滑块最大下行速度	mm/s	120	120	120	120	120	120	100	100	
滑块最大回程速度	mms/s	50	50	130	80	120	120	90	90	
滑块工作速度	mm/s	6-12	6-12	6-15	7-15	7-15	7-15	6-17	6-17	
工作台有效尺寸	左右	mm	1000	1300	1400	1600	1500	1500	1800	2000
	前后	mm	800	1300	1400	1600	1500	1500	1600	1800
工作台有效地面高度	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	
电机功率	kw	22	22	22*2	22*2	37*2	37*2	37*2	37*2	

## 200吨四柱液压机|四柱压力机细节

4.1液压系统装置布置在机身右侧。4.2该液压机采用插装阀集成系统，动作灵敏、工作可靠、密封性能好等特点。4.3液压泵站由油箱、高压泵、电动机、插装阀等组成，油箱系钢板焊接。油箱采用封闭式油箱，设有放油塞，使清洁换油方便。油泵吸油口装有吸油滤清器，确保油的清洁度，保证油泵和阀的使用寿命，泵站带有水冷散热。4.4液压系统密封可靠，不渗漏，主要管路采用法兰连接，管路设有防震措施。