

# 丁腈橡胶垫片 耐油橡胶平垫片 耐高温橡胶垫 O型密封平垫圈

产品名称	丁腈橡胶垫片 耐油橡胶平垫片 耐高温橡胶垫 O型密封平垫圈
公司名称	悦明电力销售总部
价格	3.60/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 型号:可非标订做 材质:橡胶
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

## 产品详情

什么是丁腈橡胶？

至今，仍有许多人对丁腈橡胶不是很了解。丁腈橡胶（nbr），由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶。它可以在120 的空气中或在150 的油中长期使用。在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。

实例证明nbr橡胶具有优良的耐油性

我们的产品检验和质量控制

来料检验:对于入库前前的所有原料进行检测，并出具相应的原材料物性报告，并与原料自带的物性报告进行对比，两份物性报告检测相符，方可入库。

模具检验：模具开发完成或模具清洗完上机前，我们将对模具全尺寸进行检验，确保每一个腔体的产品品质一致。

产品中检：产品生产过程中中检人员定时对半成品进行检验，确保工艺的合理性，把次品率控制在合理

范围之内。

质量控制：品质部会对每一批产品进行外观抽检。

成品全检：光学全检机能够确保产品外观，尺寸合格。

丁腈橡胶nbr制品基本特性:

丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，并且具有很好的耐磨性和气密性。丁腈橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。耐热性优于丁苯橡胶、氯丁橡胶，可在120℃长期工作。气密性仅次于丁基橡胶。丁腈橡胶的性能受丙烯腈含量影响，随着丙烯腈含量增加拉伸强度、耐热性、耐油性、气密性、硬度提高，但弹性、耐寒性降低。丁腈橡胶耐臭氧性能和电绝缘性能不佳。耐水性较好。

本产品的材质是橡胶，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是油封，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,轴承,泵，厚度是0.7-10（mm），使用温度是-40-350（℃），使用压力是8（MPa），产地是中山，形状是圆形平垫，经营模式是生产加工