

耐油石棉纸橡胶密封垫片 来图来样加工 耐高温高压

产品名称	耐油石棉纸橡胶密封垫片 来图来样加工 耐高温高压
公司名称	河北赋源密封材料有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:明珠 型号:XBNY 材质:石棉橡胶
公司地址	河北省衡水市景县王瞳镇
联系电话	0318-4555398 15131811515

产品详情

微信扫一扫添加我为好友

注：我公司只生产国标板材

耐高温高压石棉橡胶板

材质：是以优质中长石棉纤维、橡胶为主要原料压制而成。

用途：适用于高温高压的水、饱和蒸气、过热蒸气、煤气、惰性气体等介质的设备管道法兰连接处密封衬垫材料。

最高工作温度：510

工作压力：8.0mpa

规格：4100 x 1500 x (0.5 - 6.0)mm, 2000 x 1500 x (0.5 - 6.0)mm,

1500 x 1360 x (0.5 - 6.0)mm, 3810 x 1270 x (0.5 - 6.0)mm

1270 x 1270 x (0.5 - 6.0)mm, 1500 x 1500 x (0.5 - 6.0)mm

项目	xb450	xb400	xb350	xb300	
横向抗张强度mpa	19.0	15.0	12.0	9.0	
老化系数	0.9				
烧失量%	28		30		
密度g/cm ³	1.6—2.0				
压缩率%	12 ± 5				
回弹率%	45		40		
柔软性	无裂纹				
应力松弛率%	50				
蒸气密封性	温度为440-450℃， 压力为11-12mpa， 保持30min无击穿	温度为390-400℃， 压力为8-9mpa，保 持30min无击穿	温度为340-350℃， 压力为7-8mpa，保持 30min无击穿	温度为290-300℃， 压力为4-5mpa，保 持30min无击穿	

联系人：

刘雷 电话：0318-7080071,15131811515

传真：0318-7080093

qq：940908268

微信：liulei2841

今年是我们阿里第12年诚信通，欢迎新老客户的光临惠顾

本产品的品牌是明珠，型号是XBNY，材质是石棉橡胶，截面形状是矩形，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,

耐高压，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,电器,门窗,轴承，厚度是0.3-6.0（mm），使用温度是150-510（ ），使用压力是5-21（MPa），发票类型是17%增值税票，样品提供是免费