

圆形优质304不锈钢筛分设备 硅橡胶石油树脂震振动筛子筛选分样机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 圆形优质304不锈钢筛分设备 硅橡胶石油树脂震振动筛子筛选分样机 |
| 公司名称 | 新乡市华成机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:旋振筛 物料运行轨迹:圆振筛 |
| 公司地址 | 新乡市牧野区师寺庄顶工业园1168号 |
| 联系电话 | 0373-5089662 13373746303 |

产品详情

实力：专注振动设备行业15年

售后：质保一年，终身维护

材质：304不锈钢材质

来图来人来电都可定制！！！！

化工专用振动筛是一种高精度细粉筛分机械，其噪音低、效率高，快速换网需3-5分钟，全封闭结构，适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。旋振筛是由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹。

化工行业专用振动，主要针对化工行业产量要求高，强腐蚀，酸碱度高，易燃易爆等特殊环境设计的专用筛分设备，该机根据现场工作环境做出相应改动。

- 1, 强酸强碱等腐蚀性比较强的工况设备材质特殊制作为2205不锈钢。
- 2, 处理量要求高的可采用单机双层工作网的形式, 使一台产出值超出平时的1.5倍以上。
- 3, 针对现场有易燃易爆气体的情况下电机采用diiibt4防爆等级电机, 并配备防爆电控箱。
- 4, 针对工作工矿内有可燃易爆型粉尘, 则采用exdipa21t4防爆等级电机, 主要针对可燃性粉尘云的爆炸场所。

普通厂家采用尼龙绳网, 容易断线毛糙堵孔降低筛分效率甚至无法正常工作

华成采用304优质不锈钢编织网, 使用寿命更长, 试用过上千种筛分物料, 更可靠

普通厂家产品只能在国内或地方以低价销售, 质量较低。

华成产品远销产品远销哈萨克斯坦、印度、印尼、土耳其、加拿大、非洲等国家和地区, 深受国内外用户的好评。

化工行业：树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药等
 食品行业：糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁
 金属冶金矿业：铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、碳氧化铝、石英砂
 公害处理：废油、废水、助剂、活性炭

| 原料 | 比重 | 方法 | 网目 | 型号 | 面积(m ²) | 处理能力(kg) |
|-------|------|----|----------|------------|---------------------|----------|
| mbs树脂 | 0.3 | 干式 | 30 | hc-800-1s | 0.4534 | 850 |
| 食指dv | | 干式 | 40,60,80 | hc-1000-1s | 0.72 | 1000 |
| 树脂 | | 干式 | 40 | hc-1000-1s | 0.72 | 1200 |
| 聚乙烯粉 | 0.45 | 干式 | 48 100 | hc-800-2s | 0.4534 | 100 |
| 尿素树脂 | 0.6 | 干式 | 40 | hc-1000-1s | 0.7235 | 1800 |
| 聚合粒 | 1.05 | 干式 | 10 20 | hc-1000-2s | 0.7235 | 3100 |
| 环氧树脂 | 1.8 | 干式 | 100 | hc-1000-1s | 0.7235 | 680 |

| | | | | | | |
|--------|------|----|------------|------------|--------|-------|
| 氯乙烯树脂 | 0.5 | 干式 | 60 | hc-1000-1s | 0.7235 | 450 |
| 树脂pvc | | 干式 | 46,60 | hc-1000-2s | 0.72 | 1200 |
| pvc树脂粒 | 1.0 | 干式 | 10mm , 5mm | hc-1000-2s | 1.0563 | 3000 |
| 电玉粉 | | 干式 | 80 | hc-1000-1s | 0.72 | 1000 |
| 活性炭 | | 干式 | 40,60 | hc-1000-1s | 0.72 | 2000 |
| 硫磺粉粒 | | 干式 | 100 | hc-1000-1s | 0.72 | 1200 |
| 轻质碳酸钙 | 2.71 | 干式 | 100 | hc-1000-1s | 0.72 | 1000 |
| 铸造型砂 | | 干式 | 8 | hc-1000-1s | 0.72 | 10000 |

| 型号 | hc-400 | hc-600 | hc-800 | hc-1000 | hc-1200 | hc-1500 | hc-2000 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 直径(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 有效筛面(m ²) | 0.118 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.130 | 1.77 | 3.4 |
| 层数 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 | 1-4层 |
| 振动频率(hz) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 筛网目数(孔/时) | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm | 5目-325目(4mm-0.043mm)最大21mm |
| 电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 |
| 单层重量(kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 |
| 外形尺寸(单层mm) | 600*700*950 | 700*800*950 | 920*1070*950 | 1120*1260*950 | 1320*1480*1100 | 1640*1800*1200 | 2140*2300*1300 |

1.外形结构小但是拥有大产能。2.更高的筛分精度，避免进行二次筛分。3.不用橡胶弹跳球清网，更好的解决筛网堵塞，杜绝产品再污染。4.该机是在zt系列振动筛粉机的基础上改进而来的新型筛分设备。

我公司免费提供售前、售中、售后的相关技术咨询，技术指导等服务,订购前请提供需要的设备的型号参数或图纸。免费帮助用户选型及提出技术改造的建议。免费负责本设备的调试，负责现场指导及对现场操作人员的技术培训。

因客户要求各有不同，所以我公司只备有少量现货，在无现货的情况下一般加工时间为三天左右，具体视设备情况而定。

由于本公司是厂家直销，报价均为我们出厂价，设备类产品所需运费需买方承担，物流选择可与在线客服沟通协商，到货情况需根据物流，收货地区等实际情况而定。

由本司发出的产品均检验合格后发出，亲收到货物后请检查设备是否完好无损，如发现设备破损现象请拒收，并及时与客服取得联系所售产品质保期一年,终身售后服务，第一时间到位。质保期内：电机、箱体、振动体、底座、防尘盖免费维修，不能维修的免费调换。

质保期外：能维修的仍免费维修，(不负责运费)；不能维修的，我公司常年提供全套配件，只收成本费。

15年的制造经验 先进的高科技设备

资深的技术人才 厂房面积3500平方米

电话：0373-5089661

传真：0373-5089662

手机：齐经理 13603732172

邮箱：xxshcjx@163.com

官网：www.hcjx66.com

本产品的加工定制是是，类型是旋振筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是304不锈钢，适用对象是化工物料，品牌是华成，型号是HC-600，外形尺寸是600（mm），应用领域是化工，重量是100（kg），产品类型是全新，电机功率是0.37（Kw），筛网规格是 550，筛孔尺寸是0.025-4.75（mm），筛面层数是1-4层，进料粒度<是4.75（mm），用途是工业用，规格是化工振动筛HC-600-1S,化工振动筛HC-600-2S,化工振动筛HC-600-3S