

设备热销设备新型安全型炼化设备金震热销设备

产品名称	设备热销设备新型安全型炼化设备金震热销设备
公司名称	新乡市金震机械制造有限公司
价格	240000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金震热销设备 工作介质:塑料, 轮胎, 橡胶
公司地址	新乡市卫滨区人民路与西环路交叉口向北200米路西
联系电话	0373-5817166 15137395805

产品详情

对于燃料（木材、煤）我们专门设计了两道除尘系统（脱硫除尘器和水膜除尘器）要是水蒸气和co2）,除尘率达到95%以上，可完全达到国家排放标准。

在加温裂解过程中，产生的c1—c4的烷烃类易燃气体，在一些小炼油厂往往被排放到大气中，造成环境污染和资源浪费。我们通过安全水封回收系统，把这些气体输送到炉膛充分燃烧，既环保又节约能源。

意义：消除白色、黑色污染，变废为宝，符合国家产业政策。

安全性

a、进料系统采用高强度无泄露装置，密封性、安全性有保障。

b、在生产过程中，不可液化得废气主要组合是c1—c2的烷烃类易燃气体，直接燃烧有一定的危险性。我们在把它作为燃料烧掉之前，首先使其通过第一道安全装置水封，然后使其通过第二道安全装置燃气喷嘴，使之最终达到安全生产的目的。三、废塑料热解油化技术
废塑料通常采用热解油化技术加以回收，即通过加热或加入一定的催化剂使废塑料分解。

废塑料的热解油化不仅对环境无污染，又能有效地回收能源。可以说，废塑料热解油化就是为石油为原料的油化学工业制造塑料制品的逆过程。1、废塑料由于组成不同，其裂解行为也各不相同，聚乙烯（pe）、聚丙烯（pp）和聚苯乙烯（ps）在300-400 这间几乎全部分解。而聚氯乙烯（pvc）在200-300 和300-400 分两段分解。行在较低温度下释放出hcl、并产生多烃，然后再在较高温度一进一步分解。

本产品的加工定制是是，品牌是金震热销设备，工作介质是塑料，轮胎，橡胶，设计压力是0.02（Mpa），设计温度是300（ ），容积是40（m3），外形尺寸是2800*6600（mm），重量是27000（kg），传热面

积是58 (m2) , 型号是12吨热销设备 , 产品别名是炼油设备 , 产品用途是提取毛油设备