

产品角式截止阀 J44H/W/Y

产品名称	产品角式截止阀 J44H/W/Y
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:诚一 型号:J44H/W/Y 连接形式:焊接
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

角式截止阀产品概述:

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现以后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上进入阀腔，这时，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减小。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

角式截止阀出口为90度直角状，广泛适用于各种高压场合。它的原理构造是通过阀瓣沿流体的中心线作直线运动。以阀瓣做为角式截止阀的的启闭件，启闭件形状为塞形，密封面呈平面或锥面。

产品优势：质量稳定，价格合理，交货快捷。

一、角式截止阀主要性能规范:

遵循规范	standard
设计与制造	gb12233/gb 12235
结构长度	gb 12221/jb96 (长系列)
结构长度	gb78/jb79 (gb、hg、sh)
压力试验	gb/t 13927

标志
供货

gb 12220
gb/t12252

角式截止阀法兰连接截止阀（角式）角式截止阀设计与制造符合中国国家标准1、基本结构形式：角式2、公称压力：pn1.6-4.0(mpa)3、公称通径：dn15-300（mm）

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，如有任何疑问，请与我们联系，我们将竭诚为您服务！

电话：0518-80926117

本产品的品牌是诚一，型号是J44H/W/Y，连接形式是焊接，材质是碳钢，公称通径是15-300（mm），适用介质是水，油，蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型