

钢三柱 钢制柱型暖气片 工程用

产品名称	钢三柱 钢制柱型暖气片 工程用
公司名称	保定德恩普环保科技有限公司
价格	20.00/组
规格参数	型号:GZ钢柱型 材质:钢 规格:多款
公司地址	保定市新市区鲁岗辛庄村
联系电话	13733388226 13613129682

产品详情

型号	GZ钢柱型	材质	钢
规格	多款	管径	1寸
表面处理	静电喷塑	安装型式	壁挂
类型	绕管		

保定德恩普环保科技有限公司

专业生产销售铜铝复合散热器,钢铝复合散热器,钢制散热器,钢制卫浴散热器,钢制板式散热器,钢制柱式散热器,钢管复合散热器,钢制扁管散热器,钢制高频焊翅片管散热器等散热器。厂家直销,诚招代理经销,希望广大顾客朋友电话咨询和来司选购!

钢制板式散热器是家居使用采暖散热器的一种,属于德恩普散热器的一种,钢制板式散热器为单板单对流,双板单对流,双板双对流,三板三对流,高度300—900mm,长度400—2000mm

gb德恩普钢制板式散热器具备德恩普散热器的技术特点:采用优质冷轧低碳钢板为原料的新型高效节能散热器。此产品装饰性强,小体积能达到最佳散热效果,无需加暖气罩,最大程度减小室内占用空间,提高房间的利用率,独特的对流片设计增强了室内空气流通产品质量稳定,在低温热水供暖情况下使用钢制板式散热器室内舒适性最佳。装饰性强造型典雅、大方,外形简约超薄。安装灵活多样。

铜铝复合散热器在多种散热器中是最轻的,搬运安装方便,同时它的导热性好,散热量大,散热也快,金属热强度高,由于它易挤压成形,会挤压成各种形状暖气片,因此外观新颖美观,装饰性强。

钢铝复合散热器坚固耐用,散热量高,适合水质宽性价比优的特点。钢制散热器具有外观线条简洁、舒展、美观的特征,其内腔水道大,流速快,散热量较高,价格优的特点。

钢制卫浴型散热器的散热方式以对流为主,外表与内腔洁净,造型典雅免装修,散热性能良好,承压能力高

，使用寿命长，结构简单，安装和维修极为简便。外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺，色彩艳现。经久耐用，清洁方便。钢制卫浴暖气片常用于卫生间、厨房及厅堂中。

钢管柱型散热器规格：gz2，gz3，gz4，gz5等

分为钢三柱四柱，还有钢制二柱扁管型，钢制元宝管型，一般中心距从300—1800mm（特殊要求除外）

钢管柱型散热器是铸铁散热器的换代产品。本品采用优质低碳精密钢管，采用特殊焊接工艺制成，外表面喷涂高级静电粉末。其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致。具有重量轻，外观高雅时尚，耐高压，寿命长，安装维护方便等特点。

钢制弯管柱型散热器：

分为钢管翅片复合型、钢管串片复合型及钢管三柱复合型中心距300—900mm

是新研制开发的新型、高效、节能散热器，选用优质低碳精密胀管复合了翅片管或者高档串片，不仅使散热量大大提高，增强了抗腐蚀能力，更延长了使用寿命。是您理想的采暖设备。

喷塑表面，色彩丰富，可做成高光型、亚光型、皱纹型

高档产品，中档价位。更适合高层建筑、高档公寓、别墅和办公场所。

采用流畅的管状形，清洁方便

独特的外形设计更加适应现代家居；静电喷涂表面尽显尊荣华贵。

钢制扁管散热器（大片头）

是一种选用优质低碳精密胀管与50×25一体片头，利于可靠的特殊焊接工艺制成的新型高效节能产品，此产品既保留了传统钢制散热器所有的特点，又融合了铸铁散热器的诸多长处。是传统散热器的替代产品。其具有无变形，色彩艳丽，既美观又便于清洁。型号多款供选。

钢制高频焊翅片管散热器：

分为多种型号一般为gc系列，还可以根据客户需要定制，长度从300—2000mm（特殊要求除外）中心距从200—500mm（特殊要求除外）钢制高频焊接翅片管，是以高频电源为热源，将钢带与钢管同时瞬间加热，熔焊为一体。具有换热率高、散热面积大、使用寿命长、适用温度范围广、承受压力高等特点。经国家焊接材料检测中心和国家建筑工程监督检测中心测试，该产品焊接性能和热工性能居国内领先地位，广泛应用于余热回收、石油化工、电站锅炉、省煤器、轮船、客车、工民建筑采暖、医药、木材、粮食烘干等国民经济领域。以这种钢制高频焊接翅片管为元件制造的对流散热器克服了传统的铸铁散热器承受压力低、材料消耗高、外形单一工艺复杂、生产环境差、安装费用高等缺点，在同等面积下具有散热量大、承压能力高重量轻、寿命长、外形新颖美观、安装方便、维护清理简单等众多优点。

本公司还有各种高档散热器，让您的家更温馨，更漂亮！由于本公司产品均为厂家直销，本人保证所售出产品在同等档次产品中质量及价格有相对优势。另外承接大型暖气工程。

厂家直销，以诚为本！欢迎电话咨询和来店选购！

（一）钢制板式散热器

10型：10vk型厚47

规格	中心距 (mm)	散热量 (w)	工作压力(mpa)	计算公式
gb-10-300	245	753	1.2	q=7.612 t1.103
gb-10-400	345	772	1.2	q=7.802 t1.103
gb-10-500	445	824	1.2	q=7.719 t1.121
gb-10-600	545	976	1.2	q=8.774 t1.131
gb-10-900	845	1405	1.2	q=8.679 t1.221
11型 : 11vk型厚63				
gb-11-300	245	807	1.2	q=7.854 t1.112
gb-11-400	345	1048	1.2	q=7.122 t1.198
gb-11-500	445	1286	1.2	q=7.944 t1.221
gb-11-600	545	1506	1.2	q=7.519 t1.272
gb-11-900	845	2170	1.2	q=8.334 t1.335
20型 : 20vk型厚99				
gb-20-300	245	1017	1.2	q=7.062 t1.193
gb-20-400	345	1268	1.2	q=7.879 t1.221
gb-20-500	445	1317	1.2	q=8.067 t1.223
gb-20-600	545	1533	1.2	q=7.655 t1.272
gb-20-900	845	2149	1.2	q=7.786 t1.349
21型 : 21vk型厚99				
gb-21-300	245	1304	1.2	q=7.987 t1.223
gb-21-400	345	1492	1.2	q=7.541 t1.272
gb-21-500	445	1698	1.2	q=8.339 t1.323
gb-21-600	545	1969	1.2	q=7.594 t1.334
gb-21-900	845	2742	1.2	q=8.303 t1.392
22型 : 22vk型厚100				
gb-22-300	245	1449	1.2	q=7.323 t1.269
gb-22-400	345	1836	1.2	q=7.171 t1.331
gb-22-500	445	2205	1.2	q=8.258 t1.341
gb-22-600	545	2587	1.2	q=7.238 t1.411
gb-22-900	845	3574	1.2	q=7.437 t1.482

注：高度300，400,500,600,900

长度400，500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1400,1600,1800,2000,2300,2600,3000

供回水管中心距离h=h-55mm

管接头尺寸 4*g1/2内螺纹

最高工作压力 1.2mpa

最高工作温度 < 120

与散热器的连接方式左侧或右侧连接