

# 钢制散热器，钢管复合散热器，批发生产暖气片

产品名称	钢制散热器，钢管复合散热器，批发生产暖气片
公司名称	保定德恩普环保科技有限公司
价格	1.00/组
规格参数	型号:Deenpu 材质:钢 规格:各种规格
公司地址	保定市新市区鲁岗辛庄村
联系电话	13733388226 13613129682

## 产品详情

型号	Deenpu	材质	钢
规格	各种规格	管径	多款供选
表面处理 类型	表面喷涂高级静电粉末 多款供选	安装型式	壁挂式

北京--德恩普钢管复合散热器：分为钢管翅片复合型、钢管串片复合型及钢管三柱复合型中心距300—900mmdeenpusanreqiradiator

是新研制开发的新型、高效、节能散热器，选用优质低碳精密胀管复合了翅片管或者高档串片，不仅使散热量大大提高，增强了抗腐蚀能力，更延长了使用寿命。是您理想的采暖设备。

喷塑表面，色彩丰富，可做成高光型、亚光型、皱纹型

高档产品，中档价位。更适合高层建筑、高档公寓、别墅和办公场所。

采用流畅的管状形，清洁方便

独特的外形设计更加适应现代家居；

静电喷涂表面尽显尊荣华贵。

<http://www.deenpuet.com>

9135928.100ye.cn

[www.szsjjp.cn](http://www.szsjjp.cn)

安装形式：壁挂式

规格：各种规格

表面处理：表面喷涂高级静电粉末

保定德恩普环保科技有限公司供销：钢制板式散热器，钢管柱型散热器，德恩普超导节能电暖器，钢管复合散热器，铜铝复合散热器，钢铝复合散热器，钢制卫浴散热器，德恩普钢制扁管散热器（大片头）暖气片钢制高频焊翅片管散热器,等散热器，欢迎选购，电话联系！！电话：0312-7910388  
15175377302传真：0312-7910399邮箱：905793551@qq.com公司网站：<http://www.deenpuet.com>  
9135928.100ye.cn

[www.szsjjp.cn](http://www.szsjjp.cn)

### (一)钢制板式散热器

规格	中心距 (mm)	散热量 (w)	工作压力(mpa)	计算公式
10型：10vk型				
gb-10-300	245	753	1.2	$q=7.612 \quad t1.103$
gb-10-400	345	772	1.2	$q=7.802 \quad t1.103$
gb-10-500	445	824	1.2	$q=7.719 \quad t1.121$
gb-10-600	545	976	1.2	$q=8.774 \quad t1.131$
gb-10-900	845	1405	1.2	$q=8.679 \quad t1.221$
11型：11vk型				
gb-11-300	245	807	1.2	$q=7.854 \quad t1.112$
gb-11-400	345	1048	1.2	$q=7.122 \quad t1.198$
gb-11-500	445	1286	1.2	$q=7.944 \quad t1.221$
gb-11-600	545	1506	1.2	$q=7.519 \quad t1.272$
gb-11-900	845	2170	1.2	$q=8.334 \quad t1.335$
20型：20vk型				
gb-20-300	245	1017	1.2	$q=7.062 \quad t1.193$
gb-20-400	345	1268	1.2	$q=7.879 \quad t1.221$
gb-20-500	445	1317	1.2	$q=8.067 \quad t1.223$
gb-20-600	545	1533	1.2	$q=7.655 \quad t1.272$
gb-20-900	845	2149	1.2	$q=7.786 \quad t1.349$
21型：21vk型				
gb-21-300	245	1304	1.2	$q=7.987 \quad t1.223$
gb-21-400	345	1492	1.2	$q=7.541 \quad t1.272$
gb-21-500	445	1698	1.2	$q=8.339 \quad t1.323$
gb-21-600	545	1969	1.2	$q=7.594 \quad t1.334$
gb-21-900	845	2742	1.2	$q=8.303 \quad t1.392$
22型：22vk型				
gb-22-300	245	1449	1.2	$q=7.323 \quad t1.269$
gb-22-400	345	1836	1.2	$q=7.171 \quad t1.331$
gb-22-500	445	2205	1.2	$q=8.258 \quad t1.341$
gb-22-600	545	2587	1.2	$q=7.238 \quad t1.411$
gb-22-900	845	3574	1.2	$q=7.437 \quad t1.482$

注：高度300，400,500,600,900

长度400 , 500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1400,1600,1800,2000,2300,2600,3000

供回水管中心距离  $h=h-55\text{mm}$

管接头尺寸 4\*g1/2内螺纹

最高工作压力 1.2mpa

最高工作温度 < 120

与散热器的连接方式左侧或右侧连接