

# 【德恩普】钢制高频焊翅片管散热器

产品名称	【德恩普】钢制高频焊翅片管散热器
公司名称	保定德恩普环保科技有限公司
价格	1.00/组
规格参数	型号:deenpu 材质:钢 规格:各种规格
公司地址	保定市新市区鲁岗辛庄村
联系电话	13733388226 13613129682

## 产品详情

型号	deenpu	材质	钢
规格	各种规格	管径	多款供选
表面处理 类型	表面喷涂高级静电粉末 多款供选	安装型式	壁挂式

【钢制高频焊翅片管散热器】?：分为多种型号一般为gc系列，还可以根据客户需要定制，长度从300—2000mm（特殊要求除外）中心距从200—500mm（特殊要求除外）

钢制高频焊接翅片管，是以高频电源为热源，将钢带与钢管同时瞬间加热，熔焊为一体。具有换热率高、散热面积大、使用寿命长、适用温度范围广、承受压力高等特点。经国家焊接材料检测中心和国家建筑工程监督检测中心测试，该产品焊接性能和热工性能居国内领先地位，广泛应用于余热回收、石油化工、电站锅炉、省煤器、轮船、客车、工民建筑采暖、医药、木材、粮食烘干等国民经济领域。以这种钢制高频焊接翅片管为元件制造的对流散热器克服了传统的铸铁散热器承受压力低、材料消耗高、外形单一、工艺复杂、生产环境差、安装费用高等缺点，在同等面积下具有散热量大、承压能力高重量轻、寿命长、外形新颖美观、安装方便、维护清理简单等众多优点。

<http://www.deenpuet.com>

9135928.100ye.cn

[www.szsjjp.cn](http://www.szsjjp.cn)

安装形式：壁挂式

规格：各种规格

表面处理：表面喷涂高级静电粉末

### (一)高频焊翅片管散热器

型号	规格 (mm)		进出水口	翅片管	散热量	计算公式
	长*高*厚		中心距 (mm)	根数	(w)	t=64.5
gc4-20/200-1.2	1000*500*140		200	4	1549	q=6.251 t1.323(w)
gc6-20/300-1.2	1000*600*140		300	6	2079	q=7.562 t1.348(w)
gc8-20/500-1.2	1000*700*140		500	8	2580	q=9.988 t1.333(w)
gc4-25/200-1.2	1000*500*140		200	4	1869	q=7.767 t1.316(w)
gc6-25/300-1.2	1000*600*140		300	6	2410	q=13.185 t1.25(w)
gc8-25/500-1.2	1000*700*140		500	8	2800	q=15.51 t1.247(w)
grs/100-i-20-1.2	1000*200*80		100	2	850	q=3.839 t1.296(w)
grs/240-i-20-1.2	1000*350*80		240	4	1173	q=5.103 t1.305(w)
grs/400-ii-20-1.2	1000*500*80		400	6	1512	q=5.707 t1.339(w)
grs/280-ii-20-1.2	1000*400*80		280	4	1549	q=6.251 t1.323(w)
grs/430-ii-20-1.2	1000*550*120		430	6	2079	q=7.652 t1.348(w)
grs/580-ii-20-1.2	1000*700*120		580	8	2580	q=9.988 t1.333(w)
grs/280-ii-25-1.2	1000*400*120		280	4	1887	q=6.864 t1.348(w)
grs/430-ii-25-1.2	1000*550*120		430	6	2450	q=8.983 t1.346(w)
grs/580-ii-25-1.2	1000*700*120		580	8	2956	q=11.343 t1.335(w)
grs/280-ii-32-1.2	1000*400*120		280	4	1998	q=6.985 t1.357(w)
grs/430-ii-32-1.2	1000*550*120		430	6	2621	q=9.653 t1.345(w)
grs/580-ii-32-1.2	1000*700*120		580	8	3213	q=11.686 t1.348(w)

注：gc型gpc型grs型高频焊翅片管散热器内外结构完全一样，是三种不同标识方法的同一种散热器。

型号	外形尺寸 (mm)			翅片管根数	散热量 (w)	工作压力 (w)	中心距 (mm)
	高度	厚度	长度				
grse-25-350	350	120	1000	3	1024	1.2	50~150
grse-25-550	550	120	1000	4	1067	1.2	
grse-25-1000	1000	120	600	10	1870	1.2	
grse-25-1400	1400	120	700	12	2010	1.2	
grse-25-1600	1600	120	700	14	2785	1.2	
grse-25-1800	1800	120	700	16	3332	1.2	

注: grse-为下进下出系列，有立式卧式两种。高度大于长度时为立式。