

钢铝复合散热器=【铜铝复合散热器】

产品名称	钢铝复合散热器=【铜铝复合散热器】
公司名称	保定德恩普环保科技有限公司
价格	1.00/组
规格参数	型号:Deenpu 材质:铜铝复合 规格:各种规格
公司地址	保定市新市区鲁岗辛庄村
联系电话	13733388226 13613129682

产品详情

型号	Deenpu	材质	铜铝复合
规格	各种规格	管径	多款供选
表面处理 类型	表面喷涂高级静电粉末 多款供选	安装型式	壁挂式

德恩普 铜铝复合散热器?：各种规格，中心距300—1800mm

1. 该产品是一种高效节能防腐耐用的新型散热器，水道采用优质紫铜管、耐腐蚀性能优异、可防碱、耐酸、抗氧化、承压高、抗拉性强等特点。deenpusanreqiradiator
2. 采用先进的水压胀管、钻孔翻边技术，使之紧密结合、降低热阻、有效提高导热效率、不损伤内壁、焊接面积大、焊点牢固。
3. 铜铝复合散热器因其出众的防腐性能，广泛的适用性、较好的热价比、较高的保值率和优美的外观，适用于热水采暖给你的生活带来全新的感觉。
4. 节能环保是二十一世纪散热器发展主导产品，将推动国内散热器走向一个新的台阶。

<http://deenpu.cn.alibaba.com>

9135928.100ye.cn

www.szsjjp.cn

保定德恩普环保科技有限公司供销：钢制板式散热器，钢管柱型散热器，德恩普超导节能电暖器，钢管复合散热器，铜铝复合散热器，钢铝复合散热器，钢制卫浴散热器，德恩普钢制扁管散热器（大片头）暖气片钢制高频焊翅片管散热器,等散热器，欢迎选购，电话联系！！电话：0312-7910388

(一)铜铝复合散热器

型号	外形尺寸 高*宽*厚	进出水口 中心距 (mm)	散热量 (w/柱)	压力mpa	
				工作压力	试验压力
tlf/i-400-1.0	440*75*75	400	110	1.0	1.5
tlf/i-500-1.0	540*75*75	500	132	1.0	1.5
tlf/i-600-1.0	640*75*75	600	157	1.0	1.5
tlf/i-800-1.0	840*75*75	800	215	1.0	1.5
tlf/i-1200-1.0	1240*75*75	1200	280	1.0	1.5
tlf/i-1800-1.0	1840*75*75	1800	430	1.0	1.5
tlf/ii-400-1.0	440*75*50	400	101	1.0	1.5
tlf/ii-500-1.0	540*75*50	500	125	1.0	1.5
tlf/ii-600-1.0	640*75*50	600	142	1.0	1.5
tlf/ii-800-1.0	840*75*50	800	187	1.0	1.5
tlf/ii-1200-1.0	1240*75*50	1200	246	1.0	1.5
tlf/ii-1800-1.0	1840*75*50	1800	389	1.0	1.5
tlf/iii-400-1.0	440*80*60	400	109	1.0	1.5
tlf/iii-500-1.0	540*80*60	500	135	1.0	1.5
tlf/iii-600-1.0	640*80*60	600	154	1.0	1.5
tlf/iii-800-1.0	840*80*60	800	310	1.0	1.5
tlf/iii-1200-1.0	1240*80*60	1200	380	1.0	1.5
tlf/iii-1800-1.0	1840*80*60	1800	460	1.0	1.5
tlf/iv-400-1.0	440*50*70	400	93	1.0	1.5
tlf/iv-500-1.0	540*50*70	500	121	1.0	1.5
tlf/iv-600-1.0	640*50*70	600	128	1.0	1.5
tlf/iv-800-1.0	1240*50*70	1200	265	1.0	1.5
tlf/iv-1200-1.0	1640*50*70	1600	320	1.0	1.5
tlf/iv-1800-1.0	1840*50*70	1800	350	1.0	1.5

(一)钢铝复合散热器

型号	外形尺寸 高*宽*厚	进出水口 中心距 (mm)	散热量 (w/柱)	压力mpa	
				工作压力	试验压力
glf/i-400-1.0	440*75*75	400	98	1.0	1.5
glf/i-500-1.0	540*75*75	500	119	1.0	1.5
glf/i-600-1.0	640*75*75	600	136	1.0	1.5
glf/i-800-1.0	840*75*75	800	178	1.0	1.5
glf/i-1200-1.0	1240*75*75	1200	256	1.0	1.5
glf/i-1800-1.0	1840*75*75	1800	372	1.0	1.5
glf/ii-400-1.0	440*80*60	400	86	1.0	1.5

glf/ii-500-1.0	540*80*60	500	103	1.0	1.5
glf/ii-600-1.0	640*80*60	600	124	1.0	1.5
glf/ii-800-1.0	840*80*60	800	156	1.0	1.5
glf/ii-1200-1.0	1240*80*60	1200	225	1.0	1.5
glf/ii-1800-1.0	1840*80*60	1800	326	1.0	1.5