脱水机,离心脱水机 脱水机

产品名称	脱水机,离心脱水机 脱水机
公司名称	广州市圣泰牛仔工艺机械设备有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:100-150千克（Kg）
公司地址	广州市增城新塘镇新塘大道东1号
联系电话	020-61719368 13560154753

产品详情

本公司生产之热能干衣机是通过热交换器将物体烘干，具现代化先进水平。对棉麻、尼龙、丝绸等纺织物及皮革、乳胶等干燥处理尤为理想。本干衣机不受自然气候限制，无需大面积晒场，节省劳动力，烘干速度快，是高级酒店、宾馆、医院、工矿企业、漂染、乳胶、洗衣等行业不可缺少之理想设备，对有关事业单位提高服务质素，发展业务，将有意想不到的帮助。诚意推荐用户单位用本烘干机，并征求用户宝贵意见。型衣物摇粒机是在干衣机的基础上研制开发的产品。机内特设有喷蒸汽装置。起粒效果好，由先进的全自动电气系统控制，操作方便，是衣物起粒的理想设备。

洗涤烘干机要技术参数

型 号	gdt-200	gdt-150	
滚筒规格	φ1400×1070	φ1150×970	
滚筒转速	28r/min	32r/min	
滚筒容量	90kg	68kg	
额定蒸汽压力	0.4-0.8mpa	0.4-0.8mpa	
主动电机	2.2kw	1.1kw	
排气电机	2.2kw	1.5kw	
加热方式	蒸汽	蒸汽	
外形尺寸(长×宽×高)mm	1800×1530×2500	1600×1250×2280	157
整机重量	650kg	550kg	

圣泰洗衣机系列：

内胆、外壳采用优质不锈钢，耐腐性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br
自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br

自动洗衣机分厢体式和桥架式两中结构，可供用户选择。br
适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。

工业洗衣机技术参数：

型号	最大洗涤量(kg)	转筒尺寸(mm)	转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	外行尺寸(mm)	整机重量(kg
xgp10	15	φ500×600	35	0.75	0.3-0.6	1100×850×1200	260
xgp20	20	φ550×700	35	0.75	0.3-0.6	1250×940×1300	380
xgp30	30	φ700×800	33	1.1	0.3-0.6	1650×1100×1450	600
xgp50	50	φ800×1000	33	1.5	0.3-0.6	2000×1300×1500	800
xgp80	80	φ950×1220	33	2.2	0.3-0.6	2050×1400×1800	900
xgp100	100	φ950×1420	33	3	0.3-0.6	2350×1400×1900	1200
xgp150	150	φ1080×1600	31	4	0.3-0.6	2500×1400×2100	1500
xgp200	200	φ1080×2000	31	5.5	0.3-0.6	2940×1480×2100	1950
xgp250	250	φ1200×2260	31	7.5	0.3-0.6	3140×1500×2300	2300
xgp300	300	φ1300×2260	29	11	0.3-0.6	3514×1850×2300	2600
xgp400	400	φ1460×2440	29	15	0.3-0.6	4200×2050×2450	3400

圣泰工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。

二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数	ss752-500	ss752-600	ss753-800	ss751-1000	ss754-12
转毂直径（mm）	500	600	800	1000	1200
转毂高度（mm）	300	300	340	380	480
转毂转速（r/min）	960	960	910	900	700
电机功率（kw）	1.5	2.2	4	5.5	7.5
最大容量（kg）	25	45	80	130	220
外型尺寸（mm）	1000×1000×650	1250×1250×700	1500×1500×800	1800×1800×900	2000×2000×10
整机质量（kg）	250	450	760	1100	1600

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转毂内载重不

平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

工业烘干机系列：

圣泰烘干机技术参数：

型号	最大容量(kg)	内筒尺寸(mm)	内筒转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	电加热功率(kw)	外行尺寸(mm)	整
swa801-15	15	φ700×450	33	1.85	0.3-0.6	15	850×1100×1650	
swa801-20	20	φ800×450	33	1.85	0.3-0.6	18	1000×1100×1800	
swa801-30	30	φ1000×800	33	2.2	0.3-0.6	22	1120×1350×1850	
swa801-50	50	φ1140×1000	33	2.6	0.3-0.6	24	1280×1750×2100	
swa801-100-a	100	φ1320×1150	31	3.7	0.3-0.6	36	1500×1930×2300	
swa801-100-b	100	φ1320×1150	31	4.4	0.3-0.6	42	1500×1930×2300	
swa801-120	120	φ1450×1100	31	4.4	0.3-0.6	42	1600×1900×2430	
swa801-135	135	φ1600×1100	30	5.2	0.3-0.6	50	1760×1850×2600	
swa801-150	150	φ1700×1150	30	6.0	0.3-0.6	50	1880×2050×2750	

圣泰机械厂也是集铸造、机械加工、装配一体的新型铸造厂，铸造生产、机械加工、检测设备先进齐全，以质量和诚信为客户提供各种铸件、加工、检测材料选择及研制等服务，雄厚的技术力量，先进的铸件，共为铸造业发展增光添彩！公司将不断提升综合竞争能力，以振兴行业、促进行业良性竞争为已任，始终坚持以“ 质量，信誉，服务 ”为宗旨的经营理念,为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠

lz系列离心脱水机是运用内胆作高速运转，而产生离心力的原理，脱去织物中的水份、使液体渣汁分离。也可用于电镀塑料件脱水以及五金零件脱油等多种用途。 转简设计合理，脱水效果佳。内胆、外壳采用优质耐腐蚀不锈钢制造，经久耐用。内胆网孔细密，转盘斜度合理，有利于脱水物料的均匀分布，水份有顺畅排出；使脱水速度快、效果佳。 离合灵活，传动平稳。离合器起动分两种：摩擦起动和液力起动，用户可任选其一。离合器起动灵活、传动准确、平稳，速度符合离心效果。三足式支承，中座三点悬吊，弹簧避震。刹车手动操作，可任意停车。离心脱水机有直径。，400mm，500mm，600mm，800mm，1000mm，1200mm，1500mm等多种型号，脱水机容量有25kg到220kg等多种规格。

本企业的宗旨是："客户至上、信誉第一、效率第一；应和客户、经济实用。"凭着坚定而执着的信念，产品不仅畅销国内市场，还远销印度、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和印尼等地，欢迎广大新老客户来函，来电，来人参观、订购或根据您的要求设计订做。
本公司愿以优质的产品、完美的服务与广大客户携手共进，创造更辉煌的明天。

主要产品有隧道烘房,手擦机,马骝机,衣服马骝机,衣服手擦机,卧式马骝机,手扫马骝机,卧式双腿马骝机,裙装马骝机,喷马骝机,机擦,喷砂机,吹板机,压皱机,压花机,烫台,猫须机,胶波,洗水球,棉球,胶球,泡沫球,增码机,拉长机,吊染机,染色机,免烫定型机，牛仔定型机，猫须定型机，大型水洗机，大型水洗设备，工业洗涤设备，大型洗涤设备，工业洗衣机，大型工业洗衣机，砂洗设备，大型洗水机械，水洗机，树脂猫须吹干机，圆猫须机，树脂猫须压皱机，马骝机，手擦磨砂机，快速干板机，成衣染色机，服装增码机，猫须烫台，猫须喷砂机，脱水机，烘干机，焗炉，免烫焗炉，牛仔定型焗炉及配件和耗材辅料等。适用于，洗水厂，服装工艺厂，砂洗厂，洗染厂，印染厂，制衣厂等.

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是ST-560，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是220，品牌是圣泰，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是220（V），额定功率是0.23（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2500*1800*1350（mm），净重是300（Kg），桶材质是不锈钢