

# 脱水机,离心脱水机 脱水机

产品名称	脱水机,离心脱水机 脱水机
公司名称	广州市圣泰牛仔工艺机械设备有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:100-150千克 (Kg)
公司地址	广州市增城新塘镇新塘大道东1号
联系电话	020-61719368 13560154753

## 产品详情

本公司生产之热能干衣机是通过热交换器将物体烘干，具现代化先进水平。对棉麻、尼龙、丝绸等纺织物及皮革、乳胶等干燥处理尤为理想。本干衣机不受自然气候限制，无需大面积晒场，节省劳动力，烘干速度快，是高级酒店、宾馆、医院、工矿企业、漂染、乳胶、洗衣等行业不可缺少之理想设备，对有关事业单位提高服务质素，发展业务，将有意想不到的帮助。诚意推荐用户单位用本烘干机，并征求用户宝贵意见。型衣物摇粒机是在干衣机的基础上研制开发的产品。机内特设有喷蒸汽装置。起粒效果好，由先进的全自动电气系统控制，操作方便，是衣物起粒的理想设备。

洗涤烘干机要技术参数

型号	gdt-200	gdt-150	
滚筒规格	1400 × 1070	1150 × 970	
滚筒转速	28r/min	32r/min	
滚筒容量	90kg	68kg	
额定蒸汽压力	0.4-0.8mpa	0.4-0.8mpa	
主动电机	2.2kw	1.1kw	
排气电机	2.2kw	1.5kw	
加热方式	蒸汽	蒸汽	
外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm	1800 × 1530 × 2500	1600 × 1250 × 2280	157
整机重量	650kg	550kg	

圣泰洗衣机系列：

内胆、外壳采用优质不锈钢，防腐性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br  
自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br

自动洗衣机分厢体式和桥架式两种结构，可供用户选择。br  
适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。

工业洗衣机技术参数：

型号	最大洗涤量(kg)	转筒尺寸(mm)	转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	外形尺寸(m)	整机重量(kg)
xgp10	15	500 × 600	35	0.75	0.3-0.6	1100 × 850 × 1260	200
xgp20	20	550 × 700	35	0.75	0.3-0.6	1250 × 940 × 1380	300
xgp30	30	700 × 800	33	1.1	0.3-0.6	1650 × 1100 × 1450	600
xgp50	50	800 × 1000	33	1.5	0.3-0.6	2000 × 1300 × 1500	800
xgp80	80	950 × 1220	33	2.2	0.3-0.6	2050 × 1400 × 1800	900
xgp100	100	950 × 1420	33	3	0.3-0.6	2350 × 1400 × 1900	1200
xgp150	150	1080 × 1600	31	4	0.3-0.6	2500 × 1400 × 2100	1500
xgp200	200	1080 × 2000	31	5.5	0.3-0.6	2940 × 1480 × 2100	1950
xgp250	250	1200 × 2260	31	7.5	0.3-0.6	3140 × 1500 × 2300	2300
xgp300	300	1300 × 2260	29	11	0.3-0.6	3514 × 1850 × 2300	2600
xgp400	400	1460 × 2440	29	15	0.3-0.6	4200 × 2050 × 2450	3400

圣泰工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。

二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数	ss752-500	ss752-600	ss753-800	ss751-1000	ss754-1200
转鼓直径 (mm)	500	600	800	1000	1200
转鼓高度 (mm)	300	300	340	380	480
转鼓转速 (r/min)	960	960	910	900	700
电机功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5
最大容量 (kg)	25	45	80	130	220
外型尺寸 (mm)	1000 × 1000 × 650	1250 × 1250 × 700	1500 × 1500 × 800	1800 × 1800 × 900	2000 × 2000 × 1000
整机质量 (kg)	250	450	760	1100	1600

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

三、工业离心脱水机的结构特点：1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构，可有效减轻因转鼓内载重不

平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心离式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速，以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

工业烘干机系列：

圣泰烘干机技术参数：

型号	最大容量(kg)	内筒尺寸(mm)	内筒转速(r/min)	功率(kw)	蒸汽压力(mpa)	电加热功率(kw)	外行尺寸(mm)	整
swa801-15	15	700 × 450	33	1.85	0.3-0.6	15	850 × 1100 × 650	
swa801-20	20	800 × 450	33	1.85	0.3-0.6	18	1000 × 1100 × 1800	
swa801-30	30	1000 × 800	33	2.2	0.3-0.6	22	1120 × 1350 × 1850	
swa801-50	50	1140 × 1000	33	2.6	0.3-0.6	24	1280 × 1750 × 2100	
swa801-100-a	100	1320 × 1150	31	3.7	0.3-0.6	36	1500 × 1930 × 2300	
swa801-100-b	100	1320 × 1150	31	4.4	0.3-0.6	42	1500 × 1930 × 2300	
swa801-120	120	1450 × 1100	31	4.4	0.3-0.6	42	1600 × 1900 × 2430	
swa801-135	135	1600 × 1100	30	5.2	0.3-0.6	50	1760 × 1850 × 2600	
swa801-150	150	1700 × 1150	30	6.0	0.3-0.6	50	1880 × 2050 × 2750	

圣泰机械厂也是集铸造、机械加工、装配一体的新型铸造厂，铸造生产、机械加工、检测设备先进齐全，以质量和诚信为客户提供各种铸件、加工、检测材料选择及研制等服务，雄厚的技术力量，先进的铸件，共为铸造业发展增光添彩！公司将不断提升综合竞争能力，以振兴行业、促进行业良性竞争为已任，始终坚持以“质量，信誉，服务”为宗旨的经营理念，为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠

lz系列离心脱水机是运用内胆作高速运转，而产生离心力的原理，脱去织物中的水份、使液体渣汁分离。也可用于电镀塑料件脱水以及五金零件脱油等多种用途。转筒设计合理，脱水效果佳。内胆、外壳采用优质耐腐蚀不锈钢制造，经久耐用。内胆网孔细密，转盘斜度合理，有利于脱水物料的均匀分布，水份有顺畅排出；使脱水速度快、效果佳。离合灵活，传动平稳。离合器起动分两种：摩擦起动和液力起动，用户可任选其一。离合器起动灵活、传动准确、平稳，速度符合离心效果。三足式支承，中座三点悬吊，弹簧避震。刹车手动操作，可任意停车。离心脱水机有直径。400mm，500mm，600mm，800mm，1000mm，1200mm，1500mm等多种型号，脱水机容量有25kg到220kg等多种规格。

本企业的宗旨是：“客户至上、信誉第一、效率第一；应和客户、经济实用。”凭着坚定而执着的信念，产品不仅畅销国内市场，还远销印度、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和印尼等地，欢迎广大新老客户来函，来电，来人参观、订购或根据您的要求设计订做。本公司愿以优质的产品、完美的服务与广大客户携手共进，创造更辉煌的明天。

主要产品有隧道烘房,手擦机,马骝机,衣服马骝机,衣服手擦机,卧式马骝机,手扫马骝机,卧式双腿马骝机,裙装马骝机,喷马骝机,机擦,喷砂机,吹板机,压皱机,压花机,烫台,猫须机,胶波,洗水球,棉球,胶球,泡沫球,增码机,拉长机,吊染机,染色机,免烫定型机,牛仔定型机,猫须定型机,大型水洗机,大型水洗设备,工业洗涤设备,大型洗涤设备,工业洗衣机,大型工业洗衣机,砂洗设备,大型水洗机械,水洗机,树脂猫须吹干机,圆猫须机,树脂猫须压皱机,马骝机,手擦磨砂机,快速干板机,成衣染色机,服装增码机,猫须烫台,猫须喷砂机,脱水机,烘干机,焗炉,免烫焗炉,牛仔定型焗炉及配件和耗材辅料等。适用于,洗水厂,服装工艺厂,砂洗厂,洗染厂,印染厂,制衣厂等。

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是ST-560，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是220，品牌是圣泰，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是220（V），额定功率是0.23（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是2500\*1800\*1350（mm），净重是300（Kg），桶材质是不锈钢