

学生宿舍冲凉房刷卡水表 公共澡堂水控系统

产品名称	学生宿舍冲凉房刷卡水表 公共澡堂水控系统
公司名称	成都正阳天下智能科技有限公司
价格	278.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:正阳天下 型号:ZY-TL003
公司地址	成都市成华区双林北横路14号
联系电话	028-85824136 18282557779

产品详情

正阳脱机型一体ic卡水控机,是成都正阳天下科技开发的最新一代高效节水产品,节水率达到50%以上,有ic卡一体水控机、分体水控机、读卡器、水控管理软件、计算机等组成,广泛应用于大学、中学、企业、工厂、学校、政府等的学生宿舍、员工公寓、开水、饮用水、自来水等领域的节水管理,免布线,节约成本,便于管理。正阳脱机型ic卡水控一体机功能特点:1、电磁阀、流量计内置在水控机内,现场安装方便。2、刷卡显示用水扣款金额、余额提示。3、电路板全防水设计,两层外壳,电路板上下壳接口有硅胶密封件防水。4、按时、计量计费方式,先扣款后消费,可自由设定扣款计费时间和金额。5、独有节水设计,采用读卡方式控水,插卡后出水;拿走卡停止出水,操作更加人性化和突显节水功能。6、内装流量计,采用计量方式扣费,更加科学、公平、合理。7、系统安装简便,用户充值简单方便,可以通过自助充值机和软件管理中心充值两种方式。8、脉冲流量计、电磁阀(4分/6分接头/全铜一体阀)、刷卡收费控制器一体化三合一,内部独特超强防磁设计,有效防止偷水。9、可以与门禁、消费、考勤等设备实现一卡通无缝连接。学生浴室脱机型ic卡水控一体机技术参数:读卡类型:philips mifare1非接触式ic卡计费精度:0.01元计时精度:1秒计量精度:最小0.01升存储记录:消费总额发卡量:无限制数据保存:flash保存数据,掉电不丢失显示:液晶屏、数码管显示工作电压:dc12v,功耗小于2w环境温度:0度~80度体积:165*98*110重量:500g

正阳水控系统脱机型ic卡水控一体机应用领域:

智能脱机型ic卡水控一体机适用于学校、工厂、医院的学生宿舍、员工公寓等各种需要节水的场所。

校园ic卡淋浴器、ic卡水控机安装须知:

1、为保证人员安全,集中供电电源必须安装在浴室外面,人不能直接接触到,防暴晒,防雨水。

- 2、集中供电电源12v、30a可以供25台水控同时工作，12v、20a可以供15台水控同时工作。
- 3、一般集中电源有3个12v正极输出和3个12v负极输出，可任意选择1组用来输出到水控机。
- 4、集中电源输出端布线距离不超过50米，可将集中电源安装在楼层中部，供上下楼层和左右楼层水控机使用。
- 5、电源线建议采用铜芯2.5个平方双拼线。
- 6、安装水控机应考虑回水问题，防止冷热水串水问题，有冷热水串水的环境必须安装止回阀。
- 7、安装环境需考虑水质的好坏，水质差的环境建议安装过滤阀或者带清洗过滤网的电磁阀和电动阀。

学生宿舍冲凉房刷卡水控机安装示例：

（学生浴室冲凉房ic卡热水刷卡器安装）

（学校宿舍洗脸盘热水刷卡水控机安装）

销售工程师电话：18980407579 qq：2812211230

本产品的加工定制是是，品牌是正阳天下，型号是ZY-TL003，类型是IC卡水表，结构形式是干式水表，精度等级是B级，公称通径是DN15（mm），公称压力是0-0.06（MPa），分界流量是1500（m³/h），工作温度是0-85（ ），最大刻度是99999，最小读数是1分钱