

电子远传水表，五星级制造

产品名称	电子远传水表，五星级制造
公司名称	济宁五星级表计有限公司
价格	666.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:五星级 型号:DN20
公司地址	山东省济宁市高新区崇文大道6677号
联系电话	0537-3169296 18053766998

产品详情

远传水表是一种安装在封闭管道中，由一个运动元件组成，并由水流速直接使其获得运动的一种水表。其涡轮转子围绕垂直于水流的轴线旋转。

该系列水表是一种采用光电直读抄表技术的直读式智能水表，具有压力损失小，流量大，精度高，使用寿命长等优点。可拆式结构，使水表不必从管道拆下，机芯便可取出修理或更换，保养及维修方便。水表中配置有直读远传模块，采用光电直读抄表技术，直接读取当前表盘示数，抄表准确率100%。

其主要特点为：

1. 量程大，精确度高；
2. 计量性能稳定；
3. 使用寿命长；
4. 压力损失小；
5. 可附加远传输出装置

二 安装使用条件

2.1 水温：0-30度

2.2 水压：小于等于1.6mpa

2.3 可安装在室外（c类），适用于住宅、商业及轻工业领域(e1)

三 外形尺寸及参数

四 技术性能

4.1最大允许误差

4.1.1在从包括最小流量在内到不包括分界流量的低区中的最大允许误差为 $\pm 5\%$ 。

4.1.2在从包括分界流量在内到包括过载流量的高区中的最大允许误差为 $\pm 2\%$ 。

4.2机电转换误差 $< \pm 1$ (最小显示分度)

4.3电磁兼容性能

4.3.1静电放电抗干扰度——3级

4.3.2射频电磁场辐射抗干扰度——2级

五 直读远传水表的安装

5.1选择水表的口径，应根据管道口径及流量等于或小于水表常用流量为依据。

5.2水表应水平安装，使表面朝上，表壳上箭头方向与水流相同，安装位置要避免暴晒、冰冻、污染和水淹，以便抄表和拆表，新装管道务必把管内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后再装水表，以免造成水表故障。

5.3为便于拆装和维修，水表上、下游应安装阀门，且水表进、出口应有相同管径的直管段，直管段长度不小于管径的三倍。

5.4建议在水表上游安装过滤器，以防混入管道内的杂物损坏水表。

5.5上下游直管段要同轴安装，密封垫不得突入管内，以免引起计量不准。

六 直读远传水表的电气参数及使用

6.1接口类型

m—bus型—接口遵循meter—bus通讯标准，两线制。

6.2接线方式

通讯接口的两条线无需区分极性。

6.3通讯参数

波特率：2400bps(可选1200、4800，9600)

校验方式：偶校验 (可选无校验)

数据位：8位

停止位：1位

6.4表地址见表盘所示

6.5通讯协议

遵循中华人民共和国城镇建设行业标准(《户用计量仪表数据传输技术条件》cj / t188—2004

常见问题解答：

通讯不成功

- (a)检查电源电压是否符合6.2.1节规定t
- (b)检查接线是否符合6.2节规定；
- (c)检查通讯参数设置是否符合6.3节规定；
- (d)检查配置表地址是否与表盘上标识的地址一致t
- (e)检查通讯协议设置是否6.5节规定。

七 质量保障声明

7.1对质量问题产品实行”三包”，自购买日起，为期一年。由于安装不当、冰冻及人为造成的损坏不属于”三包”范围。

7.2人为造成的损坏，本公司负责收费检修，检修项目保用三个月。

7.3如在使用过程中，发生自然灾害等不可抗力因素造成的损害不在质保范围。

我们的未来就是与新老客户携手并进，紧密合作，共创辉煌！

订购咨询电话：0537-3169565

18953782369

本产品的加工定制是是，品牌是五颗星，型号是DN20，类型是冷水表，结构形式是直读式水表，精度等级是B级，公称压力是 1.6（MPa），工作温度是0-30（ ）