

橡胶厂家供应方形密封圈 方型密封垫 来图来样订制中

产品名称	橡胶厂家供应方形密封圈 方型密封垫 来图来样订制中
公司名称	深圳市鑫华煦橡胶制品有限公司
价格	.19/个
规格参数	形状:方形密封圈 型号:鑫华煦橡胶密封圈 适用范围:汽车,喷涂,电器,气缸,水管,化工管道,阀门,其他
公司地址	深圳市坪山新区坪山田心村金田路380号
联系电话	0755-84641113-636 13434734054

产品详情

橡胶密封件专业制造厂家——鑫华煦橡胶制品有限公司

更多精彩尽在官网: <http://www.xhx168.com>

鑫华煦真诚为您服务,产品详情欢迎垂询:

小温13480970807

更多异形件图片, 请点我点我^-^

氟胶异形件

材质:氟橡胶/viton/fkm

别名:氟素橡胶,氟胶

astm d-2000 代码:hk

英文名 :fluorinated hydrocarbon

可选择硬度(shore a):60-90

颜色:可定制定做

抗拉强度 (p.s.i):500-2000

伸长率 (max.):300

耐压缩强度:小于或等25%

回弹性:优

耐磨性:优

耐溶剂性:优

耐油性:优

低温使用(° c):恒温-20以上

高温使用(° c):恒温250度以下

耐老化测试:优

优势

1. 氟橡胶具有高度的化学稳定性(如耐酸碱、耐和蒸汽等)，是目前所有弹性体中耐介质性能最好的。
2. 氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样，可以说是最好的。
3. 氟橡胶具有极好的耐天候老化性能，耐臭氧性。
4. 氟橡胶具有优良的物理机械性能。

缺点:

1. 氟橡胶密封圈在耐低温时脆性太大.耐寒性差
2. 氟橡胶密封圈在耐辐射性能时是弹性体中比较差的。
3. 价格昂贵.

使用行业:

汽车，摩托车，柴油发动机，燃料系统

硅胶异形件

材质:硅胶/硅橡胶/silicone/矽利康/vqm

astm d-2000 代码:fc,fe,ce

产品硬度 (shore a):30-90

拉伸率(p.s.i):200-1500

伸长率(max.%):700

耐压缩歪测试:小于或等于25%

反弹性/回弹性:优

耐磨性:优

抗撕裂:优

耐溶剂:差

耐油性:差

使用温度(°c):-40° to 200°

特殊硅胶材质(°c):300°

耐老化:优

优点:

- 1.具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘功能。
- 2.环保无毒,最为环保的橡胶材质.
- 4.定制各种颜色,且色彩明艳.

缺点:

- 1.不主张运用于大部份浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中。

使用:

????????????????????dvd????????????????????

丁腈橡胶异形件

材质:丁腈橡胶 buna n, nitrile, nbr

别名:防油圈 耐油圈 防水圈 密封圈

产品硬度 (shore a):30-95

产品颜色:可定制定作

拉伸范围 (p.s.i):200-2000

伸长率 (max.):600

压缩歪:小于或等于25%

反弹性：好

耐磨性：优

撕裂度：好

耐溶剂性：优良

耐油性：优良

低温使用（°c）：-25°

高温使用（°c）：100°

耐老化：差

常用硬度:50-90 shore a

优势：

- 1.具有良好的溶剂，油，水和流体阻力液压。
- 2.很好的压缩永久变形，耐磨性和抗拉强度。

缺点：

- 1.不建议在高极性溶剂，如丙酮，丁酮和使用硝基烃。

用法：

工油箱，润滑脂箱，液压，汽油，水，硅油，

氢化丁腈胶异形件

简称：氢化丁腈橡胶 hnbr

化学的定义：acrylonitrilebutadiene

一般特性：耐磨，抗压，抗拉强度

硬度范围(shore a)：50-90

产品颜色:可定制定选

拉伸范围(p.s.i) : 2600

伸长率 (最大%) : 530

抗压缩 : 优良

弹性回弹 : 优良

耐磨性 : 优良

撕裂度 : 优良

耐溶剂性 : 好

耐油性 : 优良

低温使用 (° c) : -25 °

高温使用 (° c) : 150 °

耐老化 : 优良

常用的硬度范围 : 60-80度

用法 : 冰箱 , 汽车发动机 , 等

三元乙丙胶异形件常见的名字epr,ept,eptm,三元2000分类ca军事(mil-std417)rs乙烯丙烯化学定义a):30 - 90拉力范围(p.s.i):500 - 2500伸长率 (最大好耐磨性:好撕裂度 : 好耐溶剂性:差耐油性:差150 ° 高温使用(° c):150 ° 耐老化:好粘附金属:好

优势:1. 老化和抗臭氧性特别好。2. 耐水和耐气性好 , 耐高温蒸汽。5. 可用于酮类和醇类。

缺点 : 1. 不建议用于食品中或暴露在芳烃里。

厂区一角

公司展示

订购说明

1、物流运费说明

广东省内,订单货款满600元,我司承担货运费;广东省外,订单货款满1500元,我司承担货运费.

2、在线下单

由于公司产品型号规格多,报价确定后,再下订单.

3、在线支付

我司支持支付宝支付货款.

4、退换货政策

买家收到货后,请验收货,如果确实是我司产品质量有问题,可以退货或者换货.

5、发票制度说明

我司可开具增值税发票.

联系热线	联系人：温美丽 公司电话：0755-84641150转611 24小时热线：13480970807 服务qq：2355732979 服务旺旺：xhx2014888:销售4
------	---

本产品的形状是方形密封圈，型号是鑫华煦橡胶密封圈，适用范围是汽车,喷涂,电器,气缸,水管,化工管道,阀门,其他，是否标准件是非标准件，性质是耐高温,耐磨损，用途是防尘密封,回转密封,油封,水封，规格是橡胶垫片,O型圈,橡胶异形件，橡胶是方形密封圈