

# 静牌碳素纤维盘根 碳纤维盘根

产品名称	静牌碳素纤维盘根 碳纤维盘根
公司名称	廊坊中润密封材料有限公司
价格	46.00/个
规格参数	盘根材质:碳纤维盘根 是否进口:否 品牌:静牌
公司地址	大广安开发区
联系电话	86-03165952555/5950971 13722656731

## 产品详情

盘根技术具有节水程度高

渗漏控制能力强 排放控制好

能在高压和高速下工作

能承受工艺化学品 并能减少轴或轴套划痕等来图来样加工快捷的电脑报价系统 库存充足

【注】：产品价格，图片，属性仅供参考，不作交易价格，具体详情欢迎来电咨询！

采用优质高强度碳纤维增强经特殊编织工序混合编织而成，碳纤维包覆在产品的四角，含有防气及防液体渗漏的无机结块剂，以及可防止阀杆局部腐蚀的钼基缓蚀剂，更耐磨耗，耐流体冲刷，抗挤出。 设备： 适用于高温、高压、低线速度的阀门、釜、泵的填料密封。

行业： 石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。 介质：

除少数强氧化性介质，它可用密封热水，高温，高压蒸汽，等几乎所有介质 压力 9~45mpa

温度 1650 ° c non oxidizing condition (非氧化环境) 650 ° c steam (蒸汽) 450 ° c

oxidizing condition (非氧化环境) - 204 ° c cryogenics (低温) 线速度 2~15m/s

ph值 0 - 14 碳纤维盘根： 又称预氧丝盘根是由腈纶纤维预氧化后编织而成的盘根，表面采用聚四氟乙烯乳液和润滑处理而成。碳纤维盘根具有优良的热传导性，耐磨及化学稳定性，而且在非石棉制品中相对便宜。是理想的石棉替代品。 设备：

阀、泵、法兰、搅拌器、拌合器、船尾浆轴等的密封。 行业：

石油、冶金、化工、化肥、发电、仪表等工业设备。 介质：

应用领域相当之广。比如：弱酸、碱、盐、有机溶剂、海水、工厂废水、矿油等介质。

产品规格：3\*3mm--50\*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

碳纤维盘根的主要技术参数： 压力 2-20mpa 温度 250 ° c 线速度 2-16m/s ph值 2-12

本产品的盘根材质是碳纤维盘根，是否进口是否，品牌是静牌，型号是JP-73，使用温度是250（ ），使用压力是2-20（ MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件