# 静牌碳素纤维盘根 碳化纤维盘根

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 静牌碳素纤维盘根 碳化纤维盘根 |
| 公司名称 | 廊坊中润密封材料有限公司 |
| 价格 | 46.00/个 |
| 规格参数 | 盘根材质:碳纤维盘根<br>是否进口:否<br>品牌:静牌 |
| 公司地址 | 大广安开发区 |
| 联系电话 | 86-03165952555/5950971 13722656731 |

# 产品详情

盘根技术具有节水程度高

渗漏控制能力强 排放控制好

能在高压和高速下工作
能承受工艺化学品 并能减少轴或轴套划痕等来图来样加工快捷的电脑报价系统 库存充足

【注】：产品价格，图片，属性仅供参考，不作交易价格，具体详情欢迎来电咨询！

采用优质高强度碳纤维增强经特殊编织工序混合编织而成，碳纤维包覆在产品的四角，含有防气及防液体渗漏的无机结块剂，以及可防止阀杆局部腐蚀的钼基缓蚀剂，更耐磨耗，耐流体冲刷，抗挤出。 设备： 适用于高温、高压、低线速度的阀门、釜、泵的填料密封。
行业： 石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。 介质：
除少数强氧化性介质，它可用密封热水，高温，高压蒸汽，等几乎所有介质 压力 9~45mpa
温度 1650 ° c non oxidizing condition （非氧化环境） 650 ° c steam（蒸汽） 450 ° c oxidizing condition（非氧化环境） - 204 ° c cryogenics （低温） 线速度 2~15m/s
ph值 0 - 14 碳化纤维盘根： 又称预氧丝盘根是由腈纶纤维预氧化后编织而成的盘根，表面采用聚四氟乙烯乳液和润滑处理而成。碳化纤维盘根具有优良的热传导性，耐磨及化学稳定性，而且在非石棉制品中相对便宜。是理想的石棉替代品。 设备：
阀、泵、法兰、搅拌器、拌合器、船尾浆轴等的密封。 行业：
石油、冶金、化工、化肥、发电、仪表等工业设备。 介质：
应用领域相当之广。比如：弱酸、碱、盐、有机溶剂、海水、工厂废水、矿油等介质。
产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定 。

碳化纤维盘根的主要技术参数： 压力 2-20mpa 温度 250 ° c 线速度 2-16m/s ph值 2-12

本产品的盘根材质是碳纤维盘根，是否进口是否，品牌是静牌，型号是JP-73，使用温度是250（°C），使用压力是2-20（MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件