塑料快速水份测定仪 塑胶水份测定仪 塑胶水分计

产品名称	塑料快速水份测定仪 塑胶水份测定仪 塑胶水分计
公司名称	东莞市利拓检测仪器有限公司
价格	34300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:利拓 型号:MX-50
公司地址	东莞市厚街镇财兴东路6号
联系电话	13922534049 13922534049

产品详情

lt-xs02塑胶水份测定仪|水份测定仪|水份仪|mx-50水份仪|快速水份测定仪

一、产品说明:本机用来测试产品的含水量。通过测量程式和干燥程式的任意组合能充分满足到不同样品的测定要求。

二、技术参数：

1.型号：mx-50

2.加热源：400w卤素灯

3.称重范围：51g

4.读数精度：0.001g

5.含水量测定精度：0.01/0.1%

6.温度预设范围：50～200度

7.含水率显示方式：相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比

8.测定方法：标准,自动,定时,手动

9.称盘尺寸：直径85 mm

10.外形尺寸：215*320*173 mm(w*d*h)

11.重量：约6kg

12.标准配件：秤，秤盘，说明书，配料表；汤匙，试料盘20个

三、五种测量程式：

1.标准模式：通过设定高、中和低测量精确度自动完成测量。

2.自动模式：当含水变化率小于一个设定比率时自动结束测量。

3.快速模式:为了实现快速测定，启动后前3分钟采用200°C加热，然后根据自动设定完成测定。

4.定时模式：通过设定持续时间来完成测量。

5.手动模式：通过按启动和停止键来操作测量过程。

四、四种干燥程式：

1.标准干燥:启动后直接升温到设定温度。

2.渐近干燥:经过预设时间逐步升温到设定温度。

3.步序干燥:根据时间分阶段采用不同温度。

4.快速干燥:采用200°C快速加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。

lt-xs01-s马氟炉|高温炉|灰份炉

一、产品说明：

本机适用于周期作业供大专院校，工矿企业，金属，陶瓷的烧结、溶解、分析、加热用。

二、技术参数：

1.工作室尺寸：300*120*80mm（长*宽*高）（或另选300*200*120/500*300*200mm）

2.温　度：1000°C/1200°C

3.控温 精度：±2%

4.升温 速率：≥20°C（可根据用户要求适当调整）

5.电源 电压：ac-380v

6.功　率：4kw

7.配　件：陶瓷坩埚5个,30毫升/个

三、产品特点：

1.本系列电阻炉外形均为长方形；

2.工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热；

3.炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭，开启时只需将手把锁往上提出，胶钩往外拉开，将炉门置于左侧即可；另外炉口下端有与炉门连锁安全开关；

4.本机温度控制系统采用微电脑智能控制，数字式显示温度，可使用用户清晰观察。

本产品的加工定制是否，品牌是利拓，型号是MX-50，类型是塑胶水分计，测量范围是51g，准确度是0.001g，环境温度是50～200度（°C），电源电压是220（V），外形尺寸是215*320*173（mm）