

TOP302 工业型差压传感器 高温差压变送器

产品名称	TOP302 工业型差压传感器 高温差压变送器
公司名称	广东顺德拓朴电子仪器有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:拓朴 型号:TOP302
公司地址	佛山市顺德区大良凤翔工业区凤翔路7号
联系电话	0757-22204108 18902563048

产品详情

top302 工业型差压传感器 高温差压变送器

top302差压变送器产品主要参数： 被测介质： 气体、液体及蒸气（弱腐蚀性） 压力类型： 差压 量程：

-100kpa ~ 10kpa-0-10kpa ~ 100kpa ~ 60mpa间任意可选（量小量程为10kpa,量大量程为60mpa）

耐压：三倍量程值（通常指单端最高压力） 输出：

模拟量输出：4 ~ 20ma（二线制）、0/1 ~ 5vdc、0/1 ~ 10vdc（三线制）

数字量输出：rs485、rs232、无线短距离（视距2000米）网络传输、gprs无线传输 综合精度：

±0.25%fs、±0.5%fs 供电：24v dc（12 ~ 36vdc） 绝缘电阻：1000 m /100vdc

负载电阻：电流输出型最大800 ；电压输出型大于50k 介质温度：-20 ~ 85 环境温度：

-20 ~ 85 储存温度：-40 ~ 90 相对湿度：0 ~ 95% rh 密封等级：ip65/ip68

过载能力：150%fs 响应时间：10ms 稳定性：±0.15%fs/年 振动影响：

±0.15%fs/年（机械振动频率20hz ~ 1000hz） 电气连接：

赫丝曼接头（国际标准）；标准配线3米 压力连接：m20 × 1.5，其它螺纹可依据客户要求设计

连接螺纹材料：304/316l不锈钢选型说明：top302-1m-ma-c-m20

量程：0 ~ 1mpa；输出：4 ~ 20ma；精度：0.5%fs；安装螺纹：m20x1.5 top302h-8b-5v-b-

g1/2-200 量程：0 ~ 8bar；输出：0-5vdc；精度：0.25%fs；安装螺纹：g1/2；介质温度：200

特殊要求以文字形式说明

本产品的加工定制是是，品牌是拓朴，型号是TOP302，类型是中差压变送器，测量介质是广泛应用，测量范围是10000（kPa），输出信号是20（mA），电源电压是24（V）