

袋式过滤机 CX-1P1S

产品名称	袋式过滤机 CX-1P1S
公司名称	海宁市盐官创新过滤设备制造厂
价格	3200.00/个
规格参数	品牌:创新 型号:CX-1P1S 原理:加压过滤
公司地址	嘉兴海宁市盐官镇桃园村
联系电话	86-057387687298 13757305658

产品详情

温馨提示：因市场原材料价格波动较大，以上价格仅供参考，具体成交价请联系我们详谈！

滤机结构及工作原理袋式过滤机：是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。袋式过滤机：是一种压力式过滤装置，主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成，滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋，滤袋本身是装置在加强网篮内，液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便，过滤基本无物料消耗。

袋式过滤机主要优点：滤袋侧漏机率小，有力地保证了过滤品质。袋式过滤可承载更大的工作压力，压损小，运行费用低，节能效果明显。滤袋过滤精度不断提高，目前已达到0.5 μm。袋式过滤处理量大、体积小，容污量大。基于袋式过滤系统的工作原理和结构，更换滤袋时方便快捷，而且过滤机免清洗，省工省时。过滤器滤袋清洗后可反复使用、节约成本。袋式过滤应用范围广，使用灵活，安装方式多样。袋式过滤机规格袋式过滤机分为：单袋式过滤机、多袋式过滤机和夹层型过滤机。多袋式过滤机，适用于大流量过滤。从1装袋到24袋装。袋式过滤机，适用于大流量过滤，可以容纳更多杂质，也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。单机最大流量90-1080m³/h。快开式设计，日常维护非常便捷。袋式过滤机：使用sus304不锈钢和sus316l不锈钢等不同材质，适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体；采用高等级设计规格，保证充足的腐蚀余度与最高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤网，滤袋更换非常便捷。可提供带加热套夹层型袋式过滤机，过滤机为双层结构，夹层可以通蒸汽或导热油，以保持或是提高流体的温度，防止流体凝固，提高粘性液体的过滤速度，或满足下一道工序

对温度的要求。、承压10公斤以下、内表面防腐涂层的过滤器，以满足不同客户、不同场合的使用要求。流畅的流体管道设计，压力损失小，更加节能；出色的密封设计，配合专利环口，克服传统滤器的侧漏顽疾。快开设计，维护便捷。过滤操作及注意事项本机操作简单，使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内，检查o型密封圈是否完好，然后旋紧滤筒盖环形螺栓，即可投入工作。泵启动后，过滤机上压力表微微上升，初始压力约0.05mpa左右，随着使用时间的延长，缸内滤渣逐渐增多，当压力达到0.3mpa时，应停机打开筒盖，检查滤机袋留渣情况，可更换滤袋继续使用（滤袋通过清洗一般可重复使用）。过滤机压力一般调在0.1-0.3mpa比较合适，可通过回流管路或泵上回流阀来调节，过滤压力过高会损坏滤袋主要用途油漆、啤酒、植物油、医药、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、腊类等以及保护网，需格外注意。袋式过滤器规格

袋式过滤器规格						
型号	滤袋编号	滤袋数	过滤面积 (m ²)	进出口径	工作压力	最大流量m ² /h (粘度=1厘泊)
cx-1p1s	1	1	0.25	50	0.5	20
cx-1p1s	2	1	0.50	50	0.5	40
cx-2p2s	2	2	1.0	50	0.5	70
cx-3p2s	2	3	1.5	50	0.5	100
cx-4p2s	2	4	2.0	100	0.5	140
cx-5p2s	2	5	2.5	150	0.5	175
cx-6p2s	2	6	3.0	200	0.5	210
cx-7p2s	2	7	3.5	200	0.5	240
cx-8p2s	2	8	4.0	250	0.5	280
cx-10p2s	2	10	5.0	250	0.5	350
cx-12p2s	2	12	6.0	300	0.5	420
cx-14p2s	2	14	7.0	300	0.5	490
cx-16p2s	2	16	8.0	300	0.5	560
cx-18p2s	2	18	9.0	350	0.5	630
cx-20p2s	2	20	10.0	350	0.5	700
cx-22p2s	2	22	11.0	350	0.5	770
cx-24p2s	2	24	12.0	350	0.5	840

注：设备尺寸大小可以根据客户订制！质保期一年。

本产品的品牌是创新，型号是CX-1P1S，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是袋式，性能是精密

过滤,高效过滤,适用对象是各种液体过滤,适用对象性质是腐蚀性,高卫生要求物料,滤料类型是活性炭,过滤器类型是袋式,主体材质是不锈钢,适用范围是化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,其他,有效过滤面积是0.25 (m²), 设备重量是5-150 (Kg)