分液漏斗振荡器 KH-A

产品名称	分液漏斗振荡器 KH-A
公司名称	金坛市华龙实验仪器厂
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华怡 型号:KH-A
公司地址	金坛市金城镇白龙荡工业集中区龙腾路6号
联系电话	86-051982896233/82896232 013961102019

产品详情

一，kh-a分液漏斗振荡器的性能：

①振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。

②使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。

③振荡频率为无级变速，可垂直振荡或斜面式振荡。

④启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

⑤振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。

⑥可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到更大的混合力。

⑦分液漏斗夹具为压簧式样品架，安装或取下分液漏斗十分方便。

二、kh-a分液漏斗振荡器的具体使用案例①城市自来水中有机氯农药残留的测定。②化妆品中甲醇含量的测定。③大米中杀虫环残留含量的测定。④食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法。⑤蜂蜜中高果糖、淀粉糖浆的测定。⑥水果蔬菜中苯甲酸的测定。⑦苹果山楂制品中青霉素的测定。⑧酱油香气成分hemf的提取。⑨葡萄酒中铜、铁的提取。⑩水分中油的提取。11.环境激素的提取。12.片剂中有效成分的提取。13.二次生长物（公共用水水域、地下水）。14.鱼类的镉分析用检体的提取。15.土壤中重金属的溶出试验。

三、kh-a分液漏斗振荡器产品简介：

分液漏斗振荡器是为提高萃取净化效率而设计的。该产品具有振荡频率和振荡角度可调、定时时间长、频率和定时数字显示、多种样品架等功能，能大大提高萃取净化的效率，减轻工作强度。产品操作安装

简便，可满足各种类型实验室萃取净化的需要。

四、kh-a分液漏斗振荡器详细参数

名称	分液漏斗振荡器
型号	kh-a
振荡幅度	40mm
振荡频率	0-300次/min
频率控制	无级变速、数字显示
振荡方式	垂直振荡或倾斜振荡
定时时间	0~25小时
工作电源	220伏 50hz
外形尺寸	600*400*400
垂直负荷	7kg×2
倾斜角度	0～20°可调
夹具标配	2只
装瓶量	≤250 ml*10个，≤500ml*8个，500 ml*6个，1000 ml*4个

本产品的加工定制是是，品牌是华怡，型号是KH-A，产品适用范围是实验室及分析室，工作电压是220 V（V），外形尺寸是600*400*400nn，重量是35（kg）