

# 均质机，混合乳化机 液-液

产品名称	均质机，混合乳化机 液-液
公司名称	杭州亿安机械设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	杭州市江干区秋涛北路83号605室
联系电话	18858175617

## 产品详情

### 高压均质机

#### 一、用途与说明

cjj系列高压均质机是液体料质均质细化和高压输送的专用设备。

cjj系列高压均质机。广泛用于食品、乳品、饮料制药、精细化工和生物技术等领域的生产，科研和技术开发。

#### 二、高压均质使用：

能使料液在挤研，强冲击於失压膨胀的三重作用下使料质细化混合，本设备是食品、乳品、饮料等工业的重要设备。

对牛奶豆乳等各类乳品液料，在高压下进行均质，能使乳品液中的脂肪球显著细化，使其制品食用后易於消化吸收，提高食用价值。

用于冰淇淋等制品的生产中，能提高液料的细洁度和疏松度，使其内在质地明显提高。

用于乳剂、胶剂、果汁、浆液等生产中，能起到防止或减少料液的分层，改善料液外观的作用，使其色泽更鲜艳，香度更浓，口感更醇。

作为高压输送泵。

料液经本设备产生高压，通过喷雾干燥设备制成粉剂，是粉剂生较中的重要设备。

本设备在其它料液的均质和高压输送，高压喷射场合均可使用。

本设备与同类产品相比具有结构新颖实用，操作方便，维修简单，装拆省力，安全可靠等特点。

### 三、结构概述

本机由机架、传动箱、泵体、压力表、均质器等部件组成。

本机为立式布置，电动机安装在机架内，传动箱安装在机架上，泵体与传动箱相连。电动机一皮带一传动箱齿轮轴一大齿轮曲轴，使曲轴转动，经连杆滑块带动柱塞作往复运动。柱塞在泵体内的运动形成抽吸与压缩，经组合阀门控制料液便形成压力。

本机作均质使用时，应装配均质器（装配时参见附图3、4）此时，料液被压入均质器，经均质器中特制的均质阀的作用，料液被充分均质达到细化料液分子团的，均匀料液成份质地目的。

本机作高压泵使用时，应装配高压溢流装置（装配时参见附图3、4）此时，料液经泵体、被压入输出口，当压力超过调定范围时，溢流阀自动打开，形成内泄，压力低于调定值时，溢流阀自动关闭，使料液在调定压力范围内安全地输送。

### 四、主要技术参数

型号/规格	额定流量q (l/h)	最大工作压力 (第二级) p mbar	持续工作压力 (第二级) p bar	第二级 (高压) 工作压力 p2 bar	第一级 (低压) 工作压力 p1 bar	功率kw	外型尺寸 m
gjj-0.2/25	200	250	0-200	0-250	0-100	2.2	755
gjj-0.3/25	300	250	0-200	0-250	0-100	3	755
gjj-0.5/25	500	250	0-200	0-250	0-100	4	1010
gjj-0.8/25	800	250	0-200	0-250	0-100	5.5	1020
gjj-1/25	1000	250	0-200	0-250	0-100	7.5	1100
gjj-1.5/25	1500	250	0-200	0-250	0-100	11	1100
gjj-2/25	2000	250	0-200	0-250	0-100	15	1410
gjj-2.5/25	2500	250	0-200	0-250	0-100	18.5	1410
gjj-3/25	3000	250	0-200	0-250	0-100	22	1470
gjj-4/25	4000	250	0-200	0-250	0-100	30	1470
							1380
gjj-5/25	5000	250	0-200	0-250	0-100	37	1605
gjj-6/25	6000	250	0-200	0-250	0-100	45	2000
gjj-8/25	8000	250	0-200	0-250	0-100	55	2725
gjj-10/25	10000	250	0-200	0-250	0-100	75	2725

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是亿安，型号是GJJ-1/25，生产能力是1吨/时（kg/h），每次处理量范围是11-100（千克），产品单价是18000.00