

XF5900B-10-XF5900B-16美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀

产品名称	XF5900B-10-XF5900B-16美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:XF5900B-10-XF5900B-16 品牌:SHPD
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

产品说明

xf5900b 型球式防腐偏心旋塞阀：吸收了国内外偏心旋塞阀的多项优点，其外形美观，启闭灵活，维修方便，密封性能好，流通面积大，流阻小；焊接 ni 密封阀座，提供了可靠的防腐蚀和耐磨性能。可在恶劣的水质和油品中使用。采用了偏心结构，阀门启闭时，球瓣从密封座脱开，没有摩擦和磨损，因而启闭力矩小，启闭灵活。由于偏心运动，阀门具有关闭严密的密封功能和密封副磨损补偿性，大大提高了密封的可靠性和使用寿命。

该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 dn100~dn600，工作压力为 0.6mpa~1.6mpa，具有手动、电动、气动、液动等各种驱动形式。偏心旋塞阀用于泵前和污水比其它阀门具有独到之处。

产品特点： 偏心旋塞阀双偏心设计、低摩擦开启和关闭，确保零泄露。 含镍 (ni) 90%，3mm 厚的堆焊阀座，或高性能树脂阀座，能满足多种的耐腐蚀要求。 v 型组合密封圈，可在不卸下操作装置的情况下进行更换。 密封胶加注口设计，可延长阀门适用周期。 阀轴承为自润滑材料，无需加润滑脂，对阀轴磨损很小。 旋塞体模压热包胶，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。 阀盖和阀体用 o 型圈密封，螺栓数量减少，方便维修。 提供阀门进出口压力表接头，方便用户控制和测定流量。

产品性能参数

型号pn工作压力/mpa试验压力/mpa适用温度/ 适用介质强度试验密封试验

球式防腐偏心旋塞阀主要性能参数	xf5900b-10	10	1.0	1.5	1.1
	xf5900b-16	16	1.6	2.4	1.76

产品零部件材料

型号材料阀体柱塞球瓣上端盖下端盖阀体密封座球瓣密封面

球式防腐偏心旋塞阀零部件材料	xf5900b-10	ht200	qt500-	qt600-3	qt500-7	ht200	ht200	焊
	xf5900b-16	7						

产品外形及结构尺寸

dn dd1bz × dz1 × d1l

xf5900b-10 型球式防腐偏心旋塞阀主要外形及结构尺寸 (mm)	100	220	180	24
	150	285	240	26
	200	340	295	28
	250	395	350	28
	300	445	400	28
	350	505	460	30
	400	565	515	32
	450	615	565	32
	500	670	620	34
	600	780	725	36

dn dd1bz × dz1 × d1l

xf5900b-16 型球式防腐偏心旋塞阀主要外形及结构尺寸 (mm)	100	220	180	24
	150	285	240	26
	200	340	295	30
	250	405	355	32
	300	460	410	32
	350	520	470	36
	400	580	525	38
	450	640	585	40
	500	715	650	42
	600	840	770	48

订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海莆东阀门有限公司

联系人：苏孟强销售热线：15821335332销售热线：021-60498803qq：1296868088

公司邮箱：smq54288@qq.com公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的加工定制是是，型号是XF5900B-10-XF5900B-16，品牌是SHPD，材质是WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M，连接形式是法兰，公称通径是球墨铸铁，灰墨铸铁（mm），工作温度是高温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是焊条，用途是截止，适用介质是清水、污水、油品，规格是DN100-600