

99.9%调节阀65旋塞式弱酸碱介质调压国标电动套筒调节阀

产品名称	99.9%调节阀65旋塞式弱酸碱介质调压国标电动套筒调节阀
公司名称	扬州贝尔阀门控制有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贝BEIER尔 型号:ZPZM-16CDN65
公司地址	江苏省扬州市邗江区维扬经济技术开发区小官桥路20号
联系电话	0514-85865288 13776425877

产品详情

zazm电动套筒调节阀概述

zazp、zazm电动单座、套筒调节阀，接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa；使用温度范围由40 ~ 450 ，接受信号为0 ~ 10ma.dc或4 ~ 20ma.dc。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种，后者阀关闭时泄漏量可达 级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种。前者用于一般场合，而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。

zazm电动套筒调节阀特点

- 阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。
- 可调范围大，固有可调比

为50，流量特性有直线和等百分比。· 电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好。套筒互换性强，使用压差大。· 调节切断型采用软密封结构阀芯，达 级泄漏标准(零泄漏)。
· 伺服放大器采用深度动态负反馈。可提高自动调节精度。· 电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc。· 电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。· 波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，杜绝流体外漏。

zazm电动套筒调节阀主要零件材料

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti 阀芯：1cr18ni9ti、司太莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯填 料：聚四氟乙烯、柔性石墨垫 片：橡胶石棉板、10#、1cr18ni9ti、石
棉缠绕垫片推杆、衬套：2cr13波 纹 管：1cr18ni9ti

zazm电动套筒调节阀主要技术参数

公称通径dn(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200			
阀芯直径dn	(10) (12) (15) (20)													
额定流量直线	1.8	2.8	4.4	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690
系数kv 等百分比	1.6	2.5	4.0	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630
额定行程l(mm)	16		25			40			60					
公称压力pn(mpa)	1.0、1.6、4.0、6.4													
固有流量特性	直线、等百分比													
固有可调比	50													
允许泄漏单座	硬密封： 级 软密封： 级													
量 套筒	硬密封： 级 软密封： 级													
工作温度t()	-20~200、-40~250、-40~450、-60~450													
信号范围(ma.dc)	0~10、4~20													
作用方式	电关式、电开式													
使用环境温度()	电动调节阀：-20~70 、伺服放大器：0~50													
使用环境湿度	电动调节阀： 95%、伺服放大器： 85%													
电源电压	220v、50hz、380v、50hz													

* 本产品性能指标贯彻gb/t4213-92。

zazm电动套筒调节阀主要性能指标

序号	项目	单座阀	套筒阀
1	基本误差(%)	±2.5	
2	回差(%)	2.0	
3	死区(%)	3.0	
4	额定行程偏差(%)	+2.5	
5	额定流量系数偏差(%)	+10	
6	固有流量特性	符合iec534-1、gb/t4213-92中规定的斜率偏差	

本产品的加工定制是是，品牌是贝BEIER尔，型号是ZPZM-16CDN65，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是65（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，形态是旋塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是ZPZM-16CDN65