

X14H/W压力表三通旋塞阀

产品名称	X14H/W压力表三通旋塞阀
公司名称	温州瑞通阀门有限公司
价格	80.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:温州瑞通 型号:X14W-160PX14W-120PX14H-160PX14H-120 RL
公司地址	温州市龙湾永兴工业区
联系电话	0577-85888060 15888732537

产品详情

x14h/w压力表三通旋塞阀 x14h压力表三通旋塞阀 x14w压力表三通旋塞阀 x14h-160p压力表三通旋塞阀 x14w-120p压力表三通旋塞阀

产品介绍-瑞通阀门

产品信息-x14h/w压力表三通旋塞阀名称：x14h/w压力表三通旋塞阀品牌：温州瑞通 型号：x14w-160p x14w-120p x14h-160p x14h-120rl型式：三通式 产品特点

压力表式仪表阀门具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。

产品选型参考-瑞通阀门

产品加工流程简介-瑞通阀门

产品尺寸参考-瑞通阀门

一、产品[旋塞阀]的详细资料：

产品名称：压力表旋塞阀

产品特点：x14h-4.0 (c、p) t、x13h-4.0 (c、p) t压力表旋塞阀,t压力表旋塞阀

二、主要性能规范：

型号	公称压力pn(mpa)	试验压力ps(mpa)		工作温度()	
		壳体(水)	密封(水)		
x14h-4.0cx13h-4.0c	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4	150	水、
x14h-4.0tx13h-4.0t	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4		
x14h-4.0px13h-4.0p	1.6~6.4	2.0~7.0	1.6~6.4		

三、瑞通牌压力表三通旋塞阀主要尺寸：

型号	尺寸(mm)					
	d	l	g	d	h	h
x14h-4.0cx13h-4.0c	g1/2	91	20×1.5	6.5	25	85
x14h-4.0tx13h-4.0t						
x14h-4.0px13h-4.0p						

四、主要零件材料：

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	
x14h-4.0cx13h-4.0c	铸钢	铸钢	铸钢	
x14h-4.0tx13h-4.0t	铸铜	铸铜	铸铜	
x14h-4.0px13h-4.0p	不锈钢	不锈钢	不锈钢	

x14h-4.0 (c、p) t、x13h-4.0 (c、p) t压力表旋塞阀,t压力表旋塞阀,旋塞阀

产品实物图-瑞通阀门

产品生产实物图

产品实物图

公司简介-瑞通阀门

温州瑞通阀门有限公司坐落于龙湾温州东部，龙湾中心工业区，紧靠温州永强机场，龙湾万吨码头，交通便利。是一家集设计、开发、生产、销售于服务一体的阀门制造企业。拥有完整、科学的质量管理体系。主营产品有美标、日标、国标、德标等系列的 闸阀 截止阀 止回阀 球阀 蝶阀 过滤器 卫生级阀门管件等不锈钢、碳钢阀门。产品可根据不同要求分别采用gb、jis、api、ansi、bs标准进行设计、生产和验收。可根据使用介质、温度不同及材料分别采用碳钢、不锈钢、低温钢、合金钢、耐高温、超高温特殊钢等；广泛应用于化工、石油、轻工、食品、医药、环保等领域。产品除了内销外还远销东南亚、欧美等国家和地区，倍受客商的高度好评。企业推行现代化先进的管理模式，坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以科技求创新”的经营理念，诚信务实、敢于超前，力求把产品质量控制到“瑞通”特色的高端合格产品。打造诚信为本，客户至上”的经营理念，将不断应用新技术、新工艺、新材料，积极开发新品种为广大用户提供优质的阀门产品和更完善的今后服务。竭诚欢迎新老客户与我们携手合作，共创辉煌。

企业证书/检测报告-瑞通阀门

购买须知-瑞通阀门

1、购买流程-瑞通阀门

一、 x14h/w压力表三通旋塞阀 产品名称与型号

x14h/w压力表三通旋塞阀 口径

x14h/w压力表三通旋塞阀 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定瑞通阀门公司 x14h/w压力表三通旋塞阀型号，请按 x14h/w压力表三通旋塞阀 型号直接向我司销售部订购。

。(销售部电话0577-8588 8060 8588 8061 8588 8062 8588 8063 8588 8220 8588 8221 传真：0577-8868 8270)以防上当受骗。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的瑞通阀门公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的温州瑞通阀门官方网站【<http://www.zjrtfm.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：朱华锋联系电：15888732537

qq:17215426 邮箱：17215426@qq.com

2、在线客服-瑞通阀门

本产品的加工定制是否，品牌是温州瑞通，型号是X14W-160PX14W-120PX14H-160PX14H-120RL，材质是不锈钢F304F316F316L，连接形式是内螺纹,外螺纹,焊接，公称通径是DN5-DN50（mm），压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标,美标,日标，外形是大型，流动方向是换向，零部件及配件是配件，驱动方式是手动，类型(通道位置)是三通式，适用介质是油水,气体等多种非腐蚀性和腐蚀性介质，规格是10,6,5