

X5040立式铣床鲁南地区专业生产可定做其他机床价格便宜

产品名称	X5040立式铣床鲁南地区专业生产可定做其他机床价格便宜
公司名称	山东威力重工机床有限公司
价格	115000.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:威力重工 型号:X5040
公司地址	山东枣庄滕州市经济开发区春藤路999号
联系电话	0632-5863817 18306370979

产品详情

一、x5040立式铣床功能简介

x5040立式铣床属于通用机床，特别适用于单件、小批生产和工具、修理部门，也可用于成批。x5040立式铣床可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽齿轮等。可选配万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，扩大加工范围。

二、x5040立式铣床优点

- 1、x5040立式铣床刚性好，能承载重负荷切削。
- 2、主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。
- 3、易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。

4、x5040立式铣床有完善的润滑系统。

三、x5040立式铣床结构特点

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。

2、立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围；主轴轴承为圆锥滚子轴承，承载能力强、且主轴采用能耗制动制动转矩大，停止迅速可靠。

3、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

4、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。

5、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

6、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

四、x5040立式铣床主要技术参数

项目名称 working table		单位 unit	参数 spectification
工作台 work ing table	工作面积（宽×长） working surface(w × l)	mm	400 × 1700 400 × 2000
	最大承载重量 bearing	kg	800
	t型槽数目 no.of t-slots of table		3
	t型槽宽度 width of t-slots of table	mm	18
	t型槽间距 distance between t-slots	mm	90
行程 travels	x向（工作台纵向）手动 / 机动longitudinal(m anual/auto)	mm	900/880
	y向（滑座横向）手动 / 机动 cross (manual/auto)	mm	315/300

	z 向 (升降台垂向) 手动 / 机动 vertical(manual/auto)	mm	385/365
主轴 spindle	锥孔 taper		iso 50(7:24)
	转速范围	r/min	30-1500
	转速级数 no.of spindle speeds	级 step	18
	轴向移动距离 axial motion	mm	85
	最大回转角度 max.swivel angle	deg	± 45
	主轴端面至工作台面距离最小 / 最大 distance from spindle nose to table surface min./mix.	mm	30/500
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离 distance from centre line of spindle to vertical guideway surface of column	mm	450
进给 feedrate s	切削进给速度 cutting feed rate	mm/min	x:19~950 y:12.6~634 z :6.3~ 317
	快速移动速度 rapid feed rate	mm/min	x:2300 y:1540 z:770
	进给级数 no.of feeds	级 step	18
电动机 motor	主轴电机功率 power of spindle motor	kw	11
	进给电机功率 power of feed motor	kw	3
其他 others	机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) overall dimensions (l × w × h)	mm	2556 × 2159 × 2298
	机床净重 net weight of the machine(approximately)	kg	4250

山东威力重工是专业生产铣床的大型厂家，公司生产的铣床质量可靠价格便宜，所有铣床设备均严格按照iso9001：2008国际质量标准体系生产。公司郑重承诺：所售产品售后3包一年，终生维修服务！签订法律合同，敬请用户放心购买！销售部张经理：0632-5850029，18306370898。

以下为山东威力重工厂房厂貌、机床发货图以及市委市领导多次参观指导工作的实物图

以下为山东威力重工机床有限公司荣誉资质

一、订单流程：

1、财务收到货款，下单，仓库配车，安排发货！一般情况下保证三天到货，特殊偏远地区力争一周到货。设备装车后，我们会告知用户司机电话车牌，以免无误，提醒客户准备卸车(尾款未付清的需要提前准备货款)。

2、合同签订时注明运费负责方，发货时原则上以发本地物流车优先（速度快，一般实行供方到需方点对点服务），对于质量小及物流不好配货的的机床发华宇、中通或者加急物流，具体事宜电话联系。

3、提醒想要购买机床的朋友，在购买摇臂钻床的时候一定不要贪图便宜，一定要对各个厂家的产品，规模服务做出准确的判断，在选择购买。

二、我们的服务：

1、大型机床免费负责调试

2、全部产品三包服务一年，100%终身维修

3、备件长期有效优惠供应

三、售后服务计划的承诺：

1) 负责贵方的操作人员的技术培训及现场操作技术培训等。

2) 用户提出的技术问题咨询或要求指导，我公司会及时给予解释和帮助。我公司保证与用户保持长期、良好的技术交流和协作关系。

3) 若设备系统发生故障，我公司在接到贵方的电话通知后，1小时内做出回应，三小时内提出排除故障的解决方案，以确保恢复系统正常运行，如需上门服务，省内24小时到位，省外48小时到位（偏远地区除外）。

4) 三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件，耗材费用由客户承担。

5) 质保期：国家标准，质保期一年（以签订合同之日起），终身维修。一年后的服务需收取维修费，零件费及路费。

四、物流配送服务说明：

1、配送方式：

山东威力重工机床有限公司主要提供物流快运、快递上门和同城免费上门等配送方式。

2、配送范围：

山东威力重工机床有限公司生产的机床可向全国范围配送。

3、用户收货注意事项：

(1) 收货人在收到可当场对液压机按照机床装箱单进行各个指标的验收，如出现机床损坏，掉漆等可直接向物流公司索赔（详情请查看物流配送协议）。

(2) 收件人在签收包裹时，请注意检查产品外包装是否完好无损，是否有被压、踩踏、被水浸泡等外来的损害，是否有二次拆封的痕迹等等，如果出现以上情形，请向快递员或物流货驿站的工作人员指出并拒绝签收。

4、物流配送时间：

(1) 订购成功后，我们的客服人员会以电话或传真的方式告知您机床预计发货时间。

(2) 我们的发货时间是基于您及时付款后计算出的时间，为了使您能尽快收到您的机床，请您及时尽快付款。

(3) 请务必在合同中填写您的姓名和具体收货地址，以便您能够及时地收到您的机床。

(4) 需要节假日配送的客户，请务必在订单留言中注明以免延误您收货。(合同留言中只能对送货时间进行说明，对于其他要求我们很难受理)。

(5) 为及时送达，请您在订单上留下准确、详细的地址及有效的联系方式。

(6) 由于山东威力重工每天的出货量较大，我们会在订单成立后3个工作日完成机床出库流程；由于具体的送货以物流配送完成，所以物流或快递配送需要2-7个工作日（视您所在的城市而定）能送至您处。所以，一般情况下2-3个工作日内我们会将您的商品送至您的指定地点。

5、物流配送范围：

山东威力重工派送网络已经覆盖全国所有地区，请您放心订购！

如您欲了解更多山东威力重工的相关配送事项，请致电山东威力重工，我们将很高兴为您服务！

6、物流配送收费标准：

按照货物的重量、长宽高以及运输时间确定。

7、物流配送流程：

买方下单后山东威力重工就及时通过物流公司发货，发货后山东威力重工售服会通知您，发货物流

公司配送货车司机电话信息。如货物延误未到，可致电山东威力重工售服帮助查询。

8、快递范围：

全国各地一二级城市均可快递顺风、申通送货上门，一般偏远地区用邮政ems

9、快递时间：

一般快递时间为1-3日，个别地区4日。

10、快递流程：

当天下单就可通过快递发货，发货后山东威力重工客服会通知您发货快递公司 & 查询单号。快递一般为到方支付。如货物延误未到，可致电山东威力重工帮助查询。

山东威力重工的服务理念：为客户做好服务，与客户共同成长！销售热线：0632-5850029，18606379168。

本产品的类型是升降台铣床，品牌是威力重工，型号是X5040，重量是4250（kg），主电机功率是11（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是400×1700（mm），主轴锥孔锥度是IOS50(7:24)，T型槽数目是3，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三包一年