

# 100%零风险购买固纬GLC-9000泄露电流测试仪 GLC9000电流测量仪表

产品名称	100%零风险购买固纬GLC-9000泄露电流测试仪 GLC9000电流测量仪表
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制: 是 类型: 泄漏电流测试仪
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

## 产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费.....】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

产品介绍：

泄漏电流测试仪glc-9000，是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(md或network)，模拟在测试待测物(医疗电子及一般电子相关产品)泄漏电流时的人体阻抗，以确认待测物之泄漏电流是否符合相关国家安全标准要求(iec、ul、jis...等)之限定范围。

为了提供更加便捷的操作环境，glc-9000配备了大型彩色tft(5.6 )触控式lcd，使用者只需触碰屏幕上所显示项目即可进行操作设定，让操作更加方便。并且，大尺寸的显示屏可同时呈现所设定之参数及测量结果，提供您最佳的观测效果。除此之外，glc-9000内建了50组参照iec 60990规范所设定的测试条件，可供一般电子相关产品测试时调取使用；另外，还提供了30组的空白记忆组，供用户自行定义记忆组名称

和测试条件，大大缩减了测试设定的时间。

另外，glc-9000还提供电表模式，可通过面板上的测试端子(t1、t2)来测量电压和电流，与一般的数字电表相同；另外，在电压测量的同时，还提供“安全极低电压(selv)”的设定和侦测，以确保测量点间电压值在安全范围内。丰富而实用的标准通讯接口，更符合了用户在仪器控制、数据存取...等方面对于节省成本以及便捷性的需求。

拥有如此丰富特点且极具竞争优势的泄漏电流测试仪——glc-9000，相信绝对是您在特定相关电子产品——医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关产品)检测上，最佳的检验与验证利器，让您的电子产品更精确的符合相关国家安全标准要求。

glc9000电流测量仪表功能特点：

5.6 彩色tft触控式屏幕 9种人体阻抗模拟网络(md) 符合医疗电子及一般电子产品之泄漏电流测试 50组预设测试条件，符合iec 60990对一般电子产品的测试要求 30组空白记忆组供使用者自行定义测试条件 8种泄漏电流模式 电表测量模式，包括安全极低电压(selv)功能 pass/fail上/下限设定 4种泄漏电流测量模式：dc/ac/ac+dc/ac peak 丰富而实用的标准通讯接口：rs-232c、gpib、usb(device)、remote i/o

glc9000电流测量仪表产品参数：

一般功能	显示屏	320 x 240 彩色触控式 tft lcd
	测量网络	9种
直流	量程	50ua/500ua/5ma/25ma
	解析度	0.01ua/0.1ua/1ua/10ua
	准确度	± 1.0%满刻度/ ± (0.2%读值+3位数)
交流/交流+直流	量程	50ua/500ua/5ma/25ma
	解析度	0.01ua/0.1ua/1ua/10ua
	准确度	± 2.0%满刻度/ ± (2.0%读值+6位数) -- 10hz<f 100khz
		± 2.0%满刻度/ ± (2.0%读值+10位数) ) -- 100khz<f 1mhz
交流峰值	量程	500ua/1ma/10ma/75ma
	解析度	0.1ua/1ua/10ua/100ua
	准确度	± 4.0%满刻度/ ± 2.5%满刻度/ ± (2.0%读值+6位数)-- 20hz<f 1khz
		± 5.0%满刻度/ ± 5.0%满刻度/ ± (5.0%读值+10位数)-- 1khz<f 10khz
电表模式	交流/直流/交流+直流	10.0~300.0v
	交流峰值	15.0~430.0v
	selv侦测功能	提供
待测物	电压量程	85v ~ 300v
	电流量程	0.5a ~ 10a
记忆组	空白组	30组

	预设调用组	50 组(符合iec60990相关)
标准接口	前面板	usb host
	后面板	rs-232c/gpib/ext i/o/usb device
使用电源	针对glc-9000	ac 100v/120v/220v/230v $\pm$ 10% , 50/60hz
	针对待测物	ac 85v ~ 250v , 50/60hz
尺寸&重量		330 (w) x 150 (h) x 350 (d) mm  约5公斤

#### 服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

#### 荣誉客户：

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，加工定制是是，类型是泄漏电流测试仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GLC-9000，测量范围是0.5A~10A（A），准确度是 $\pm$ 2.0%，功率是-（W），电源电压是-（V），外形尺寸是330(W)x150(H)x350(D)（mm），规格是GLC-9000