

欧式箱变/箱式变电站/景观型 500KVA

产品名称	欧式箱变/箱式变电站/景观型 500KVA
公司名称	上海丰辉电气有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:内定 型号:YBM
公司地址	上海市上海市浦东工业区
联系电话	0577-62966558 15258778775

产品详情

产品概述：箱式变电站ybm/ybw（是将高压柜、变压器、低压柜、计量单元及智能系统优化组合成的完整智能化配电成套装置。它除了在结构上吸取目前国内流行的欧式、美式、国产箱变的优点外，并真正实现了配电自动化技术。高压（10kv）侧能满足电力部门对配电网自动化的要求，低压（0.4kv）侧能满足智能化小区物业管理智能化的要求，可以用设置在中心站或物业管理处的上位机对箱式变电站进门“四遥”（遥测、遥讯、遥调、遥控）系统管理，当多台智能型箱变电站连接成“手拉手”环网供电时，在软件配合下，能完成故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能，从而保证在一分钟左右恢复送电。

联系电话：0577-62966558 15258778775 qq:605227767 主要特点：ybm系列箱式变电站，具有成套性强、功能多、运行可靠、外型美观、安全方便；占地少、维护少、投资少、见效快、寿命长等特点。适用范围：可用于城市高层建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及临时施工用电等场所。xbj1紧凑型箱式变电站除不具有智能化系统外，其它同智能型箱式变电站。

2.型号及含义

3.使用条件3.1海拔高度：1000m；环境温度：-25 ~ +40；3.2温度：最高月平均气温+30，最高年平均气温+20；3.3相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；3.4防震水平：水平加速度0.4m/s，垂直加速度0.15m/s；3.5安装地点无剧烈；中击、无严重污染和化学腐蚀、无导电尘埃及爆炸危险，当不能满足正常使用条件要求时，请用户与我公司协商解决。4.产品特点4.1本变电站由高压室、变压器室和低压室组成，可布置成目字型或品字型；4.2具有终端。环网或双电源供电方式；4.3可做成单台或双台变压器的供电方案；4.4可选择油浸式电力变压器和干式电力变压器；4.5箱体设有足够的自然通风口和隔热措施，可保证所有电器设备正常运行(如用户需求可采用强制冷却)；4.6“五防”功能齐全，操作维护方便，运行安全可靠；4.7外壳材料为不锈钢、铝合金、冷轧板、彩钢复合板、非金属或两者的组合，耐老化、阻燃、防腐、防水、防尘、具备长期户外使用条件；4.8体积小、重量轻、外型美观与环境协调；4.9当选用sf6负荷开关柜时，箱变整体尺寸小，更适用于小区建设，路灯工程改造；4.10高压环网柜内可装配网自动化终端(rtu)实现短路及单相接地故障的可靠检测，具备“四遥”功能，便于配网

自动化升级。5.高压侧预装式变电站高压一般采用负荷开关、熔断器组合电器保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有压气式、真空、六氟化硫等型式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级；熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大。对于800kva以上的变压器，可选用zn28，zn28，vs1等真空断路器保护。6.低压侧低压侧主开关采用万能式或智能型断路器，出线开关选用新型塑壳式开关体积小、飞弧短，出线灵活；智能型自动跟踪无功补偿装置，有接触器和无触点两种投切方式供用户选择。7.变压器 预装式变电站选用低损耗、油浸式、全密封s9、s10、s11系列变压器，也可选用树脂绝缘或nomex纸绝缘环保型干式变压器，变压器可方便地进出。8.产品结果图

本产品的加工定制是是，品牌是内定，型号是YBM，额定电流是400（A），冲击耐受电压是10（KV），壳体防护等级是ip30，重量是1000（kg），产品认证是CCC