

33+特优型PVC电工绝缘胶带33# 19*0.18mm*20.1m

产品名称	33+特优型PVC电工绝缘胶带33# 19*0.18mm*20.1m
公司名称	拜恩(天津)科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:3M 宽度:19 (mm) 长度:20100
公司地址	天津市南开区新南马路五金城3区17栋507
联系电话	15202298740 15022342952

产品详情

3m scotch super33+特优型pvc电工绝缘胶带19mm(宽)*20.1m(长)*0.18mm(厚)

产品说明

33+是一款7mil厚的，特优级的，全天候的pvc绝缘胶带，适用于-18 至105 的工作温度范围。

具有良好的从形性，抗紫外线，耐磨，防腐，耐酸碱。

其弹性基材和优异的胶粘剂，绷紧的效果达到机械保护并防潮，从而保证了电气特征。

产品特性

专业级全天候pvc绝缘胶带

工作温度：-18 至105

适用于在寒冷的气候条件下工作

良好的从形性

压敏型胶粘剂

抗紫外线，耐磨，防腐，耐酸碱

ul510认证：（产品类别oanz）

认证文字号：e129200

csai认证：c22.2n0.197-m1983(pvc绝缘胶带) 认证文字号：lr48769

应用范围

用于电压等级600v和105 以下的所有电线电缆接头的主绝缘。

用于电压等级600v以下的母线的电气绝缘，以及高压和低压电缆的护套保护。

用于高压电缆的护套的接头保护和修复。

用于绑扎电线和电缆。

使用方法

胶带使用时，以半重叠方式绕包，为使绕包均匀和整齐，应充分拉紧。

在接头尾端时，胶带绕包应超过电缆尾端，再折回留下一条胶垫一防刺穿。

在绕包最外一层时不要拉伸，以免翘角。

本产品的品牌是3M，宽度是19（mm），长度是20100，是否双面胶带是是，基材是乙丙橡胶，厚度是0.18（mm），型号是33+，长期耐温性是-18 至105（ ），适用范围是适用于在寒冷的气候条件下工作，加工定制是是，颜色是黑色