

铬酸酐 50kg/桶 铬酸酐

产品名称	铬酸酐 50kg/桶 铬酸酐
公司名称	郑州恒泰化工原料有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	型号:50kg/桶 名称:铬酸酐 生产企业:江苏
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 东风路176号
联系电话	86 0371 15038102508 15038102508

产品详情

型号	50kg/桶	名称	铬酸酐
生产企业	江苏	产品等级	优级品
含量	99.7 (%)	密度	2.7 (g/cm ³)
执行质量标准	GB/T1610-1999	包装规格	50kg/桶
CAS	1333-82-0		
型号	工业级	名称	酞酸酐
生产企业	江苏	产品等级	优级品
含量	99.7 (%)	密度	2.7 (g/cm ³)
执行质量标准	gb/t1610-1999	包装规格	50kg/桶
cas	1333-82-0		

工业铬酸酐：（紫红色片状物）比重：2.7（结晶）

相对分子质量99.99性质暗红色斜方晶系结晶。相对密度：结晶2.7；熔融物：2.8。熔点196 °c。凝固点170~172 °c。熔融时稍有分解；195 °c时分解放出氧，生成介于铬酸酐和三氧化二铬之间的中间化合物。遇臭氧形成过氧化物，遇过氧化氢形成氧化铬酸，遇氯化氢形成氯氧化铬。易溶于水、醇、

国家标准

gb/t1610-1999

指标	优等品	一等品	合格品
铬酸酐含量，%	99.7	99.5	99.0
水不溶物含量，%	0.02	0.05	0.10
硫酸盐（以so4计），%	0.06	0.15	0.30
钠（na）含量，%	0.05	-	-
包装	25kg/铁桶、50kg/铁桶、100kg/铁桶、 200kg/铁桶、250kg/铁桶		

用途：主要用于镀铬、制高纯金属铬。用作制造氧化铬绿的原料。羊毛织物染色时用作媒染剂，也是制造触媒的原料。在有机合成工业中用作触媒和氧化

产品用途：主要用于电镀，电解提炼高纯金属铬，运用于有机染料，合成橡胶，油脂精制，催化剂等工业。还用于生产氧化铬绿等陶瓷色料。

包装运输：铁桶密闭包装，净重50kg