

# 优供耐火控制电缆NH-KFF 氟塑料耐高温特种电缆

产品名称	优供耐火控制电缆NH-KFF 氟塑料耐高温特种电缆
公司名称	天长市星晨线缆有限公司
价格	5.50/个
规格参数	品牌:星晨 型号:NH-KFF 护套材质:氟塑料
公司地址	天长市建设东路521号
联系电话	05507790678

## 产品详情

厂家优供耐火控制电缆nh-kff 氟塑料耐高温特种电缆

nh-kff 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆

nh-kff 产品具有较高的耐火性能，经受火焰直接燃烧下，在一定的时间内不发生短路和短路故障，因此，在火灾发生时，有利于减少损失，低烟无卤型电缆属于环保电缆，尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。

产品执行标准:q/hhtzh009.2,耐火特性符合gb12666.6-90要求(iec331)

nh-kff使用特性

1. 交流额定电压：u0/u 0.6/1kv
2. 最高长期工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70 和105

氟塑料绝缘和护套200 和260

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和120

3. 最低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60；非固定敷设-20

代号名称和含义项目	代号	说明
耐火特性	nh	耐火电缆a或b
系列代号	k	控制电缆
绝缘材料	v	聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯
	y	聚乙烯
	yd	低烟无卤聚烯烃(ydj低烟无卤交联聚烯烃)
	yj	交联聚乙烯
	f	氟塑料分200 和260 两种
护套材料	v	聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯
	f	氟塑料分200 和260 两种
	yd	低烟无卤聚烯烃
屏蔽材料	p	铜丝编织屏蔽
	p2	铜带绕包屏蔽
	p3	铝塑绕包屏蔽
铠装材料	22	钢带铠装聚氯乙烯护套
	32	钢丝铠装聚氯乙烯护套
导体结构	a	单股导体
	b	7股绞合导体
	r	多股绞合导体

本产品的品牌是星晨，型号是NH-KFF，护套材质是氟塑料，线芯材质是裸铜线，芯数是1--3，加工定制是是，材料形状是圆线，拉伸强度是1，电线最大外径是1000（mm），绝缘厚度是0.5--5（mm），产品认证是ccccqc