

ZHONGYOU众有CFTZF14Q风冷调温型常规除湿机

产品名称	ZHONGYOU众有CFTZF14Q风冷调温型常规除湿机
公司名称	上海众有实业有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZHONGYOU/众有 水箱:移动式
公司地址	上海松江工业区新格路868号3号2F
联系电话	021-57722374-805 15021294157

产品详情

2010（上海）世博会展馆除湿机产品供应商

上海众有实业有限公司是一家集制造、科研、贸易于一体的高新技术企业，是目前中国大陆较早专业化从事空气技术处理研究和产品开发的高科技企业。我公司是国内同行唯一一家获得cqc颁发的工业除湿机的设计、制造和服务的iso9001：2000质量管理体系认证的专业生产企业。

zhongyou/众有风冷调温型常规除湿机特点

产品特点：

本产品选用的主要零部件，如制冷压缩机、过滤器等，均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护

与其他同类产品相比，具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。

1) 外形结构

本机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理，安装方便，内部采用防腐型材料，有效的增加了产品的使用寿命。

2) 功能

本机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能，在湿度比较大的时候，采用除湿功能，在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求，又能达到节能的效果。

3) 配件

压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品，通过制冷系统科学合理的优化设计，确保在不同环境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。

4) 控制

机组采用了专用的微电脑控制，可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。

5) 保护

机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，及风机、防火阀连锁保护。

工作原理及流程图

1、本机具有调温除湿、加湿；升降温除湿、加湿；通风、加热三种功能，用户可根据需要选任一种功能。

2、室内湿空气通过蒸发器表面时，因蒸发器温度低于湿空气的露点温度，空气中的水蒸汽便冷凝析出，聚积于接水盘内，由水管排出，空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温，其相对湿度下降，从而达到干燥环境空气的目的。

cftzf14q风冷调温型常规除湿机

型号		cftzf14q	
性能			
空调机组整机除湿量	kg/h	14	
性能	制冷量	kw	25.5
	能量调节	%	100,0
	风量	m ³ /h	4000
	风阻	pa	150
	温控范围及精度		15~28
	湿控范围及精度	%rh	50%
	电源		380v, 50hz, 三相四线制
	机组总容量	kw	11
制冷系统	压缩机	类型	全封闭涡旋式
		数量	1
		名义输入功率(kw)	6.8
	制冷剂	类型	r22/r407c
		节流方式	外平衡热力膨胀阀
	蒸发器	型式	铜管套铝片式

室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式
		数量	1
		功率(kw)	1.0
	外形尺寸	长(mm)	1300
		宽(mm)	700
		高(mm)	1855
	重量	kg	280
室外机	风机	类型	低噪音轴流式
		风量 (m3/h)	15300
		功率(kw)	0.75
	外形尺寸	长(mm)	916
		宽(mm)	866
		高(mm)	915
数量		台	1
重量		kg	160
接管		汽 管	19
		液 管	10

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGYOU/众有，水箱是移动式，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是CFTZF14Q，除湿量是14kg/h，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是18~28 ，水箱容量是无，制冷量是25.5kw，机组功率是11kw，风量是4000m3/h