

鞋带耐磨试验机 PK-230

产品名称	鞋带耐磨试验机 PK-230
公司名称	东莞市品科仪器有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:品科 型号:PK-230
公司地址	东莞市万江街道共联社区古屋邨北区沿河路6号
联系电话	13712763593 13922513227

产品详情

鞋带耐磨试验机的详细介绍

鞋带耐磨试验机 耐磨试验机 鞋带耐磨

鞋带耐磨试验机的特点：

鞋带耐磨试验机用于试验鞋带的耐磨程度,鞋带装置方式是:取两条鞋带中段相勾,形成右一条,左一条,以本机右夹具(动夹)夹持右带两端,夹后两端自然相距25mm,用样规协助,使右带以52.5度勾着左带,勾点与夹点相距120mm,再以左夹具(定夹)夹持左带一端,另一端主于滑轮槽沟槽内,下方并悬吊砝码,夹点与轮槽自然相距35+5mm,试验时动夹以定速左右直线往复运动,使两条鞋带中段,相互磨擦,试验至规定的磨擦次数或鞋带断裂时记录其摩擦次数。

鞋带耐磨试验机依据标准：

鞋带耐磨试验机符合din-4843 , satra dm154 , adidas标准

鞋带耐磨试验机规格：

型号	pk-230
动夹与定夹最大间距	310mm(max)
动夹行程	35mm
动夹速度	60 ± 6cycles/min
夹片	4组sets
样规	角度52.5 ° ,距离120mm
砝码	250 ± 3g 4个
计数器	lcd 0-999999 次 6位显示
机台尺寸	660 × 580 × 420mm (长 × 宽 × 高)

重量	60kg
额定电压	ac ~ 220v 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是品科，型号是PK-230，测量范围是动夹与定夹最大间距310mm，磨擦频率是动夹速度 60 ± 6 cycles/min，测量行程是35mm（mm），机台尺寸是660 × 580 × 420mm（mm）