


外贸出口 开环霍尔电流传感器AHKC-E 基站专用交直流通用


产品名称	外贸出口 开环霍尔电流传感器AHKC-E 基站专用交直流通用
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	88.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:安科瑞 型号:AHKC-E50-500A/5V
公司地址	江苏江阴南闸东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510-86179969 18860995117

产品详情




盐雾试验 安科瑞测试中心专业
为客户提供测试服务
价格低服务好

2000.00






配电箱用电能表
三相消防电源监控模块
监测电流 电压 直流电能表

588.00




充电桩用单相电能表
数显工控仪表 直流电能表
厂家直销

840.00




三相
akh-




厂家直供 安科瑞 ahkc-ekaa
霍尔直流电流传感器
0-50a/4-20ma

96.60



漏电起痕试验 安科瑞测试中心
专业为客户提供测试服务

600.00



沙尘试验/ip防护试验
安科瑞电气测试中心

1600.00



交流
dds

ahkc-e系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流。

电参数

额定输入电流	50	75	100	150	200	300	400	500	a
测量电流范围	150	225	300	450	600	900	1000	1000	a
额定输出电压	5 ± 1.0%								v
电源电压	± 15								v
失调电压	15								mv
磁失调电压	± 15								mv
失调电压温度漂移	± 0.5								mv/
线性度	1								%fs
响应时间	3								μ s
带宽	0-20								khz
绝缘电压	2.5kv/50hz								1min
工作温度	-25 ~ 70								
储存温度	10 ~ 55								

结构参数

输出方式：5045-04ag/4pin插针

引脚1	引脚2	引脚3	引脚4
+	-	m	g
+15v	-15v	输出（仪表输入正极）	电源com端和仪表输入负极

本产品的加工定制是是，品牌是安科瑞，型号是AHKC-E50-500A/5V，种类是霍尔效应，材料是聚合物，材料物理性质是磁性材料，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是60（%F.S.），迟滞是50（%F.S.），重复性是1（%F.S.），供电电源是15VDC，响应时间是100ms，输出是5V