

HD-815变送器485信号转换器

产品名称	HD-815变送器485信号转换器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:HDG24
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

HD-815变送器485信号转换器

一、概述

本公司生产的一体化现场智能仪表是一种超小型、性能优良、高精度的测量表。具有带数字显示，体积小，重量轻、使用安装方便的特点，将控制对象的温度参数变成电信号。与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆，而且减少了信号传递失真和干扰，从而获的了高精度的测量结果。

通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用，输出485信号。

二、特点

无需重新标定。

输出RS485信号，精度高、免维护。

适用范围广，可应用于化工、冶金、石油、电力、环保、水处理、制药、食品等自动化行业。

三、技术指标

信号：4-20mA、热电偶等。

供电电压：24VDC \pm 10% 或 12VDC \pm 10%

其它供电电压定制。

输 出：RS485输出

传输协议：MODBUS协议

量程和零位：数字化可调

启动时间：2秒以内

环境温度：0到60

显示方式：LED或液晶显示（带背光）。

环境湿度：5%-95%，无结露

振 动： 10g，f 55Hz，振幅 0.5mm

接 地：在电磁干扰大的地区，应将变送器和电缆屏蔽层良好接地

精 度：±0.2%，±0.5%

线 性：±0.2%，±0.5%

LED状态：有通讯时（读、写），指示灯闪烁；2秒没有通讯指示灯常亮。