

电子焊接加工，电子组装加工，插件加工，贴片加工

产品名称	电子焊接加工，电子组装加工，插件加工，贴片加工
公司名称	深圳市英创立电子有限公司
价格	.88/个
规格参数	加工种类:SMD,DIP 加工方式:任何方式 加工设备:贴片机，回流焊
公司地址	深圳市南山区桃源街道珠光创新科技园4栋6楼
联系电话	0755-26054178 13823549531

产品详情

深圳市英创立电子有限公司

smt贴片 | 贴片加工 | 摄像头贴片加工

电话：0755-26435178 传真：26435488网址：<http://www.abp.net.cn/>

邮箱：szsmt@abp.net.cn地址：深圳市南山区西丽珠光路珠光创新科技园4栋6楼

深圳市英创立电子有限公司（abp）专业的pcb & pcba一站式快速生产服务商。始于2004年，深圳市英创立电子有限公司为全球客户提供从印刷电路板pcb到pcba一站式电子制造服务。特别是样品和小批量订单，具有快速报价、快速生产、全球速递的特点。abp公司有自己的电路板工厂和smt生产线，有专业的客户服务团队，元件采购团队和装配测试团队，确保每片产品的品质合格，快速交货。我们的产品和服务包括：电路板布线、2-20层电路板生产制造、电子元器件采购、柔性电路板、薄膜开关产品、导电硅橡胶产品、金属机壳、锡膏钢网、电子线束等。这些产品广泛的运用于电信通讯、工业控制、动力系统、数码产品、照明设备、运输系统、家用电器、医疗系统和汽车工业。 我司线路板生产工艺能力如下

：1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。2、pcb层数layer 1-24层3、最大加工面积单面/双面板1200mmx450mm4、板厚0.3mm-3.2mm最小线宽0.10mm最小线距0.10mm5、最小成品孔径0.2mm6、最小焊盘直径0.6mm7、金属化孔孔径公差pth hole dia.tolerance $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ （常态）10、孔电阻 300μ 11、抗电强度 1.6kv/mm 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度 $> 5\text{h}$ 14、热冲击288 10sec15、燃烧等级94v-016、可焊性235 3s在内湿润翘曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 < 1.56 微克/cm²17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米19、常用基材：fr-4、22f、cem-1、94vo、94hb 铝基板20、客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2007文件、autocad文件、orcad文件、pcbdoc文件、样板等

本产品的加工种类是SMD,DIP，加工方式是任何方式，加工设备是贴片机，回流焊，加工设备数量是8，
生产线数量是5，日加工能力是355645，质量认证标准是ISO9001：2008，无铅制造工艺是提供