

# 侧装式偏心半球阀,PQ940H电动侧装式偏心半球阀

产品名称	侧装式偏心半球阀,PQ940H电动侧装式偏心半球阀
公司名称	永嘉县超成阀门有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	品牌:超成 型号:PQ940H 材质:碳钢
公司地址	永嘉县东瓯街道堡一村
联系电话	0577-67321818 18058870326

## 产品详情

### 公司介绍：

永嘉县超成阀门有限公司是专注于全焊接球阀产品的专业制造厂商。公司位于浙江省永嘉县五星工业区，具有独立生产能力，企业从管理、生产、销售到售后服务，都具有国际一流水准。

主要产品有集中供热用全焊接球阀、城市燃气用埋地型全焊接球阀、过滤式全焊接球阀、高压焊接球阀等各种焊接球阀，标准焊接球阀生产口径dn15-dn1200。压力1.6mpa-42mpa。公司成功引进了多种类型技术及工艺，并通过对全焊接球阀技术进行不断研究和创新，如今已成为全焊接球阀产品领域内最广、技术水平最高的全焊接球阀制造商之一。在欧洲、美洲、亚洲国家的城市燃气、区域供热、石油、化工、造船、钢铁、电厂等各种管道和设备及海上钻井平台等领域，都有超成阀门重要的应用合作伙伴。

### 产品图片：

### 产品详细信息：

pq940h电动侧装式偏心半球阀特点：1、解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞，使阀门关不严等问题。2、开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，启动扭矩小，转动灵活。关闭时，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，使阀门顺利启闭，安全系数高，密封性能好。3、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能保持阀门的密封，使用寿命长。4、该阀门t型是属于耐磨硬密封球阀，它的密封副材料是特殊的，密封面要经过特殊耐磨处理。处理后表面达到hrc65-72度，故阀门的耐磨性能特别好。5、阀门表面油漆，有常温和高温两种。高温用耐温600的进口漆，喷涂后，高温使用不烧漆、炭化、焦化现象。不变色。

pq940h电动侧装式偏心半球阀执行标准：

产品规范	设计规范	结构长度	连接法兰	试验与检验
	gb/t12237-1989	gb/t12221-89	jb/t79-94 ; gb/t9113	gb/t13927
	api608	asme/ans b16.10	asme/sns b16.5	api 598

pq940h电动侧装式偏心半球阀主要性能规范：

公称压力	1.0?? mpa	1.6 mpa	2.5 mpa	4.0 mpa	6.4 mpa	150 lb	300 lb	600 lb
强度试验	1.1 mpa	2.4 mpa	3.75 mpa	6.0 mpa	9.5 mpa	3.1 mpa	7.5 mpa	15.0 mpa
水密封试验	1.5 mpa	1.76 mpa	2.75 mpa	4.4 mpa	7.04 mpa	2.2 mpa	5.5? mpa	11.0 mpa
气密封试验	0.5~0.7mpa							

pq940h电动侧装式偏心半球阀零部件材料：

名称	wcb	cf8类	cf8m	wc6
阀体	wcb	cf8	cf8m	wc6
球阀	wcb+hcr	cf8+氮化	cf8m+氮化	wc6
阀杆	2cr13	f304	f316	f11
阀座	a105+合金钢	304+stl	316+stl	f11+stl
垫片	304+石墨	304+石墨	316+石墨	304+石墨
填料	304+石墨	304+石墨	316+石墨	304+石墨
螺柱	a193-b7	a320-b	a193-bm8	a193-b7
螺母	a194-2h	a194-8	a194-b8m	a194-7

本产品的品牌是超成，型号是PQ940H，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN50-600（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是电站