

# CS14F液体膨胀式疏水阀 恒温波纹管式蒸汽疏水阀 莆东疏水阀

产品名称	CS14F液体膨胀式疏水阀 恒温波纹管式蒸汽疏水阀 莆东疏水阀
公司名称	上海莆东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莆东 型号:CS14F 材质:不锈钢
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您

### 一、产品[蒸汽疏水阀]的详细资料：

产品名称：液体膨胀式蒸汽疏水阀

产品特点：cs14hf-16c、cs44hf-16c型液体膨胀式疏水阀是属于热静力式疏水阀的一种，它可以以在蒸汽管网和用汽设备中，及时的排除凝水和自动的阻止蒸汽泄漏，从而可以保证供汽，用汽设备的正常进行，提高汽输送和热源效率，该产品其关键感温内件，采用优质波纹管，特殊焊接工艺制成，节能效果显著。

### 二、主要特点：

1、具有排水温度调节机构，可在80-100度之间调节，使用方便。2、排水是连续的，而且没有噪音。3、温度敏感元件，采用不锈钢耐腐蚀。4、不受振动，蒸汽压力波动和水锤的影响。5、体积小、重量轻、安装方便。

### 三、工作原理：

疏水阀的温度元件中充满液体，当冷凝水低于给定温度80-100度时，元件中的液体体积变小，元件收缩

，阀瓣打开冷凝水排出，反之，当冷凝水反蒸汽高于80-100度时，元件膨胀，阀瓣关闭，阻止了介质流出，可通过阀门的调节机构，调整80-100度中任意给定角定。

#### 四、cs14f液体膨胀式疏水阀主要外型及连接尺寸：

型号	公称通径dn (mm)	a	b	c	型号	公称通径dn (mm)	l	h	d	d1	d
cs14f h-16/25/40c	15	170	88	35	cs44f h-16/25/40c	15	150	195	95	65	4
	20	170	88	35		20	150	205	105	75	5
	25	180	90	42		25	160	215	115	85	6
	32	190	95	48		32	200	230	135	100	7
	40	210	105	55		40	230	250	145	110	8
	50	210	108	55		50	230	270	160	125	1

#### 订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海莆东阀门有限公司联系人：苏孟强销售热线：15821335332销售热线：021-60498803qq：  
1296868088公司邮箱：smq54288@qq.com公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的品牌是莆东，型号是CS14F，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，种类是脉冲式，公称通径是15-50 (mm) (mm)，适用介质是水，压力环境是常压，标准是国标，驱动方式是热力，规格是15-50 (mm)