

## 瑞美供应：热风循环烘箱-箱式干燥设备

产品名称	瑞美供应：热风循环烘箱-箱式干燥设备
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	51000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞美 型号:CT-C-
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

## 产品详情

产品名称：ct-c系列热风循环烘箱

产品关键词：ct-c系列热风循环烘箱,热风循环烘箱,烘箱

产品简介：ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。

### 产品详情

产品介绍 ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择；使用温度：蒸汽加热50~140oc，最高150oc；用电、远红外温度50~350oc；备有自控系统和电脑控制系统供用户选择；常用蒸汽压力0.02-0.8mpa(0.2~8kg/m<sup>2</sup>)；配用电加热，按i型计算15kw，实用5-8kw/h；特殊要求在定货时说明；非标烘箱价格面议；使用温度大于140oc或小于60oc，要在订货时注明；本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；烘盘尺寸：460×640×45(mm)。性能特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

## 技术规格

行业标准型号	技术参数型号规格	每次干燥量(kg)	配用功率(kw)	耗用蒸气(kg/h)	散热面积(m <sup>2</sup> )	风量(m <sup>3</sup> /h)	上下温差(oc)	配用烘盘	外形尺寸面宽×深度×高	配套烘车	设备重量
rxh-14-b	ct-	120	1.1	20	20	2800	± 2	48	2430 × 1200 × 2375	2	1200
rxh-27-b	ct-	240	2.2	40	40	5200	± 2	96	2430 × 2200 × 2433	4	1500
rxh-41-b	ct-	360	3	60	80	8000	± 2	144	3430 × 2200 × 2620	6	2000
rxh-54-b	ct-	480	4	80	100	9800	± 2	192	4460 × 2200 × 2620	8	2300
rxh-5-c	ct-c-o	25	0.45	5	5	3450	± 2	16	1130 × 1100 × 1750	0	800
rxh-7-c	ct-c- a	50	0.45	10	10	3450	± 2	24	1400 × 1200 × 2000	1	1000
rxh-14-c	ct-c-	120	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2000	2	1500
rxh-27-c	ct-c-	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2000	4	1800
rxh-27a-c	ct-c- a	240	0.9	36	40	6900	± 2	96	4460 × 1200 × 2290	4	1800
rxh-41-c	ct-c-	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	3430 × 2200 × 2000	6	2200
rxh-42a-c	ct-c- a	360	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3200 × 2000	6	2200
rxh-54-c	ct-c-	480	1.8	72	100	13800	± 2	192	4460 × 2200 × 2290	8	2800
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行								1200 × 1000 × 1600	1	1200

适应物料 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化

、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

常州市瑞美干燥设备有限公司是干燥设备、热风循环烘箱、真空干燥机、混合机、沸腾干燥机、气流干燥机等专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在常州市郑陆镇焦溪开发区,常州市瑞美干燥设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。常州市瑞美干燥设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临常州市瑞美干燥设备有限公司参观、指导和业务洽谈。常州市瑞美干燥设备有限公司是中国干燥行业资深重点企业,地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区,公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场,成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨,以客户的要求作为质量的内控标准,采用科学管理模式,质量实行iso9000标准,形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品,迅速的交货期,做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。“瑞美”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业,产品质量与性能均达到国内外先进水平,深受用户的欢迎和信赖。近年来,我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作,确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品,并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。这是一个充满竞争的时代,“瑞美人”执着追求,卓越的信誉,一流品质。“瑞美人”不懈努力,真诚关注您的需要,全心全意为您服务。“瑞美人”奋力拼搏,扬民族志气,创知名品牌。瑞美宣言:要是您不满意我们的服务,请您告诉我们;要是您满意我们的服务,请您告诉朋友。企业精神:求实、创新、奋发、进取。企业宗旨:重质量精益求精、讲信誉一诺千金。经营理念:今天的质量、明天的市场。质量方针:以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。服务宗旨:您的满意是我们永恒的追求。

本产品的加工定制是是,品牌是瑞美,型号是CT-C- ,操作方式是间歇式,适用物料是多种可用,应用领域是CT-C- ,传热面积是60 (m<sup>2</sup>),转速是4500 (r/min),功率是1.8 (kw),外形尺寸是3.45/2.20/2.0 (m),占地面积是9 (m<sup>2</sup>),重量是2400 (kg)